

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-przedmuchiwania-300mm-kd10477-p-62443.html>



Pistolet do Przedmuchiwania 300mm KD10477

Cena brutto	7,80 zł
Cena netto	6,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10477
Kod producenta	KD10477
Kod EAN	5903957005508
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pistolet do przedmuchiwania 300 mm Kraft&Dele KD10477

Pneumatyczny pistolet do przedmuchiwania z wydłużoną dyszą 300 mm, przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń, pyłu i wiórów z trudno dostępnych miejsc w warsztatach, na liniach produkcyjnych oraz podczas prac serwisowych. Współpracuje ze standardowymi kompresorami wyposażonymi w złącze 1/4".

Model KD10477
Długość dyszy 300 mm
Przyłącze powietrza 1/4"
Marka Kraft&Dele

Charakterystyka produktu

Wydłużona dysza 300 mm

Długość 300 mm pozwala skierować strumień sprężonego powietrza w miejsca niedostępne dla krótszych narzędzi — wnętrza maszyn, szczeliny ram, kanały wentylacyjne czy przestrzenie między podzespołami elektronicznymi.

Standardowe przyłącze 1/4"

Gwint 1/4" BSP to najpowszechniejszy standard w pneumatyce warsztatowej. Pistolet podłącza się bezpośrednio do typowych węży sprężarkowych bez potrzeby stosowania redukcji czy adapterów.

Wyzwalacz z zaworem odcinającym

Przepływ powietrza jest kontrolowany ręcznie przez spust, co umożliwia precyzyjne dozowanie strumienia i ogranicza zużycie sprężonego powietrza podczas przerw w pracy.

Prosta budowa i konserwacja

Minimalna liczba ruchomych części ogranicza ryzyko awarii i upraszcza ewentualną obsługę serwisową. Pistolet nie wymaga smarowania ani regularnych przeglądów poza standardową kontrolą szczelności połączeń.

Specyfikacja techniczna

Producent	Kraft&Dele
Model	KD10477
Długość dyszy	300 mm
Rozmiar przyłącza powietrza	1/4" (BSP)
Typ narzędzia	Pistolet pneumatyczny do przedmuchiwania

Typowe zastosowania

- Usuwanie wiórów i pyłu z obrabiarek i frezarek
- Czyszczenie szczelin i kanałów w obudowach maszyn
- Przedmuchiwanie filtrów powietrza i chłodziw
- Usuwanie zanieczyszczeń z wnęk nadkoli i podwozia pojazdów
- Czyszczenie przestrzeni między podzespołami elektronicznymi i elektrycznymi
- Wydmuchiwanie pyłu z szaf sterowniczych i rozdzielni
- Prace porządkowe na stanowiskach stolarskich i ślusarskich

Kompatybilność z kompresorami

Pistolet wymaga źródła sprężonego powietrza zakończonego złączem lub węzem z gwintem 1/4" BSP. Przed podłączeniem należy upewnić się, że ciśnienie robocze kompresora mieści się w zakresie dopuszczalnym dla narzędzi pneumatycznych — typowo 6–8 bar. W przypadku wyższego ciśnienia zaleca się stosowanie regulatora ciśnienia na linii zasilającej.