

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-przedmuchiwania-z-regulacja-powietrza-kd5788-kraftdele-p-67302.html>

## Pistolet do przedmuchiwania z regulacją powietrza KD5788 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>10,40 zł</b>
Cena netto	<b>8,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD5788</b>
Kod producenta	<b>KD5788</b>
Kod EAN	<b>5903957020037</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Pistolet do przedmuchiwania z regulacją powietrza KD5788

KD5788 to pneumatyczny pistolet do przedmuchiwania marki KRAFT&DELE, przeznaczony do czyszczenia sprężonym powietrzem powierzchni, podzespołów i trudno dostępnych miejsc w warsztacie lub garażu. Wyposażony w płynną regulację przepływu powietrza oraz szybkozłączkę umożliwiającą bezpośrednie podłączenie do instalacji pneumatycznej.

Model KD5788

Ciśnienie robocze do 8 bar

Przyłącze Szybkozłączka

Gwarancja 12 miesięcy

### Charakterystyka

#### Regulacja przepływu powietrza

Pokrętko regulacji pozwala na płynne dostosowanie siły wydmuchu w zakresie od delikatnego strumienia — przy czyszczeniu wrażliwych podzespołów elektronicznych — do pełnego ciśnienia roboczego przy usuwaniu opiłków metalowych lub zbrylonego

kurzu.

### Ciśnienie robocze do 8 bar

Wartość 8 bar odpowiada typowemu ciśnieniu roboczemu sprężarek warsztatowych. Pistolet jest w stanie efektywnie pracować z większością popularnych kompresorów tłokowych i śrubowych stosowanych w serwisach i garażach.

### Szybkozłączka i wbudowana końcówka

Znormalizowana szybkozłączka umożliwia podłączenie do standardowych węży pneumatycznych bez użycia narzędzi. Wbudowana końcówka eliminuje konieczność wymiany dyszy podczas typowych prac czyszczących.

### Ergonomia i kompaktowość

Ukształtowana rękojeść zapewnia stabilny chwyt podczas długotrwałej pracy. Kompaktowe wymiary ułatwiają przechowywanie pistoletu w skrzynce narzędziowej lub na wieszaku warsztatowym.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD5788
Typ	Pistolet do przedmuchiwania
Ciśnienie robocze	do 8 bar
Przyłącze	Szybkozłączka
Regulacja przepływu	Tak
Zawartość zestawu	Pistolet, dodatkowa końcówka, oryginalne opakowanie
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowanie

- Usuwanie kurzu i opiłków z podzespołów silnikowych
- Czyszczenie filtrów powietrza i kaset filtracyjnych
- Przedmuchiwanie szczelin i kanałów w obudowach maszyn
- Czyszczenie narzędzi ręcznych i elektronarzędzi po pracy
- Usuwanie wiórów z obszaru obróbki w warsztatach mechanicznych
- Osuszanie powierzchni po myciu elementów sprężonym powietrzem
- Czyszczenie trudno dostępnych miejsc w podwoziach pojazdów

- 
- Prace serwisowe przy sprzęcie AGD i RTV

### **Kompatybilność z instalacją pneumatyczną**

Przed podłączeniem pistoletu należy sprawdzić, czy ciśnienie robocze sprężarki nie przekracza 8 bar oraz czy złącze węża jest zgodne ze standardem szybkozłączki zastosowanej w modelu KD5788. W razie niezgodności złącz dostępne są przejściówki do najpopularniejszych norm (EU, US, ORION).

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Pistolet przeznaczony jest wyłącznie do pracy ze sprężonym powietrzem — nie należy stosować go z innymi gazami ani cieczami. Przed każdym użyciem zaleca się sprawdzenie szczelności połączeń węża ze złączką. Po zakończeniu pracy warto odłączyć pistolet od instalacji i przechowywać go w miejscu wolnym od wilgoci, co zapobiega korozji wewnętrznych elementów zaworu.

Ruchome elementy pistoletu — spust i zawór regulacyjny — można okresowo smarować niewielką ilością oleju do narzędzi pneumatycznych, co wydłuża żywotność mechanizmu i utrzymuje płynność działania regulacji.