

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-przedmuchiwania-z-teleskopowa-lanca-100cm-40-p-49481.html>

Pistolet do przedmuchiwania z teleskopową lancą 100cm (40)

Cena brutto	37,77 zł
Cena netto	30,71 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G03118
Kod producenta	G03118
Kod EAN	5901477185601
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pistolet do przedmuchiwania z teleskopową lancą 100 cm – Geko G03118

Pneumatyczny pistolet do przedmuchiwania wyposażony w teleskopową stalową lancę o długości 100 cm z możliwością obrotu 360°. Narzędzie przeznaczone do usuwania kurzu, wiórów i zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc w warsztacie, lakierni czy serwisie.

Długość dyszy 100 cm (teleskopowa)

Maksymalne ciśnienie 15 Bar

Przyłącze 1/4" (szybkozłączka w zestawie)

Obrót dyszy 360°

Charakterystyka

Teleskopowa lanca 100 cm

Stalowa dysza o długości 100 cm umożliwia dotarcie do wnętrz maszyn, przestrzeni podwoziowych, szaf sterowniczych i innych trudno dostępnych obszarów bez konieczności demontażu osłon. Teleskopowa konstrukcja pozwala na regulację długości w zależności od potrzeb.

Obrót 360° i precyzyjne kierowanie

Możliwość obracania końcówki dyszy w pełnym zakresie 360° zapewnia swobodne kierowanie strumieniem powietrza w każdą stronę bez zmiany pozycji ciała. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy czyszczeniu otworów, kanałów wentylacyjnych i wnęk.

Ciśnienie robocze do 15 Bar

Maksymalne ciśnienie robocze 15 Bar (ok. 217 PSI) zapewnia wystarczająco silny strumień powietrza do efektywnego usuwania wiórów metalowych, pyłu po szlifowaniu, resztek materiałów oraz osadów z powierzchni technicznych. Kompatybilność z typowymi sprężarkami warsztatowymi (6-8 Bar).

Ergonomia i przechowywanie

Ukształtowana rączka zmniejsza obciążenie dłoni podczas dłuższych sesji czyszczenia. Uchwyt do zawieszenia na panelu narzędziowym lub haku ułatwia organizację stanowiska pracy i zapobiega gubieniu narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Producent	Geko
Model	G03118
Długość dyszy	100 cm (teleskopowa)
Materiał dyszy	Stal
Zakres obrotu dyszy	360°
Typ przyłącza	Szybkozłączka 1/4"
Maksymalne ciśnienie robocze	15 Bar
Zawartość zestawu	Pistolet, szybkozłączka 1/4"
Dodatkowe funkcje	Uchwyt do zawieszenia

Zastosowanie

- Czyszczenie wnętrz maszyn produkcyjnych z wiórów i pyłu
- Przedmuchiwanie przestrzeni podwoziowych pojazdów w serwisach
- Usuwanie kurzu z szaf sterowniczych i urządzeń elektronicznych
- Czyszczenie otworów montażowych, rowków i szczelin przed malowaniem
- Przedmuchiwanie radiatorów, wymienników ciepła i układów chłodzenia
- Usuwanie pyłu po szlifowaniu z trudno dostępnych krawędzi
- Czyszczenie wnętrz profili aluminiowych i konstrukcji stalowych
- Przygotowanie powierzchni przed klejeniem lub spawaniem

Użytkowanie i konserwacja

Wymagania instalacji

Pistolet wymaga podłączenia do sprężarki o wydajności minimum 150 l/min przy ciśnieniu roboczym 6-8 Bar. Zalecane zastosowanie filtra powietrza i odwadniacza w linii pneumatycznej, aby uniknąć korozji wewnętrznych elementów i przedostawania się wilgoci do czyszczonych powierzchni.

Kompatybilność przyłączy

Dołączona szybkozłączka 1/4" pasuje do standardowych przewodów pneumatycznych stosowanych w warsztatach. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia i upewnić się, że złączka jest prawidłowo osadzona na wyjściu sprężarki.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas przedmuchiwania należy używać okularów ochronnych i unikać kierowania strumienia powietrza na osoby. Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia 15 Bar. Po zakończeniu pracy odłączyć pistolet od źródła powietrza i rozładować ciśnienie resztkowe.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia stanowiska pneumatycznego warto rozważyć: zestaw końcówek wymiennych do pistoletów przedmuchiowych, spiralny przewód pneumatyczny 10-15 m, filtr-odwadniacz z regulatorem ciśnienia oraz zestaw szybkozłączy w różnych rozmiarach.