

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-tynkow-5l-kd10259-p-60867.html>



Pistolet do tynków 5L KD10259

Cena brutto	38,44 zł
Cena netto	31,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10259
Kod producenta	KD10259
Kod EAN	5901638119421
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pistolet pneumatyczny do tynków i malowania 5L – KD10259

KD10259 to pneumatyczny pistolet natryskowy marki KRAFT&DELE przeznaczony do nakładania tynków, farb emulsyjnych i klejowych, mas gipsowych oraz wapna. Zbiornik o pojemności 5 litrów i zestaw trzech wymiennych dysz pozwalają dopasować urządzenie do różnych materiałów i rodzajów powierzchni — od gładkich powłok po faktury strukturalne.

Pojemność zbiornika 5 L
Dysze w zestawie 4 / 6 / 8 mm
Ciśnienie robocze 2 – 4 bar
Złącze 1/4"

Charakterystyka urządzenia

Trzy wymienne dysze (4 / 6 / 8 mm)

Średnica dyszy decyduje o konsystencji nakładanego materiału i charakterze powłoki. Dysza 4 mm sprawdza się przy rzadszych farbach i lakierach, dysza 6 mm przy farbach emulsyjnych i klejowych, natomiast dysza 8 mm umożliwia nanoszenie gęstszych tynków akrylowych i mas gipsowych oraz uzyskanie faktury „baranek”.

Zbiornik 5 L

Większa pojemność zbiornika ogranicza liczbę przerw na uzupełnianie materiału, co ma znaczenie przy pracy na rozległych powierzchniach — ścianach, sufitach lub elewacjach. Zbiornik jest mocowany opaską zaciskową, co ułatwia jego demontaż i czyszczenie po zakończeniu pracy.

Szerokość strumienia 160-230 mm

Regulowany strumień pozwala dostosować szerokość natrysku do konkretnego zadania. Szerszy strumień przyspiesza pokrywanie dużych płaszczyzn, węższy umożliwia precyzyjniejszą pracę przy mniejszych fragmentach lub narożnikach.

Złącze 1/4" i zakres ciśnień 2-4 bar

Złącze 1/4" to standard stosowany w większości instalacji pneumatycznych i sprężarek warsztatowych — podłączenie nie wymaga dodatkowych adapterów w typowych konfiguracjach. Zakres ciśnień 2-4 bar odpowiada parametrom popularnych sprężarek tłokowych dostępnych na rynku.

Wymagania dotyczące sprężarki

Pistolet wymaga sprężarki zdolnej do dostarczenia 100-250 l/min powietrza przy ciśnieniu 2-4 bar. Przed zakupem należy sprawdzić wydajność sprężarki — jest to parametr podawany w l/min lub m³/h w danych technicznych urządzenia. Niewystarczająca wydajność powietrza skutkuje nierównomiernym natryskiem i przerwami w pracy.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD10259
Pojemność zbiornika	5 L
Średnice dysz	4 mm / 6 mm / 8 mm
Szerokość strumienia	160 - 230 mm
Ciśnienie robocze	2 - 4 bar
Zużycie powietrza	100 - 250 l/min
Złącze	1/4"

Certyfikat	CE
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowania

- Nakładanie tynków akrylowych i mineralnych na ściany wewnętrzne i zewnętrzne
- Malowanie farbami emulsyjnymi dużych powierzchni ścian i sufitów
- Aplikacja farb klejowych i wapna (bielenie)
- Nakładanie mas gipsowych i szpachlowych
- Tworzenie faktur strukturalnych typu „baranek” na elewacjach i ścianach wewnętrznych
- Prace remontowe i wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym
- Prace na placach budowy i obiektach użytkowych

Zawartość zestawu

- Pistolet pneumatyczny KD10259
- Zbiornik 5 L
- Dysza 4 mm
- Dysza 6 mm
- Dysza 8 mm
- Opaska zaciskowa