

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-tynkow-5l-kd10259-kraftdele-p-60867.html>

Pistolet do tynków 5L KD10259 KRAFT&DELE

Cena brutto	37,51 zł
Cena netto	30,50 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10259
Kod producenta	KD10259
Kod EAN	5901638119421
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pistolet pneumatyczny do tynków i malowania 5L – KD10259

KD10259 to pneumatyczny pistolet natryskowy marki KRAFT&DELE przeznaczony do nakładania tynków, farb emulsyjnych i klejowych, mas gipsowych oraz wapna. Zbiornik o pojemności 5 litrów i zestaw trzech wymiennych dysz pozwalają dopasować urządzenie do różnych materiałów i rodzajów powierzchni — od gładkich powłok po faktury strukturalne.

Pojemność zbiornika 5 L

Dysze w zestawie 4 / 6 / 8 mm

Ciśnienie robocze 2 – 4 bar

Złącze 1/4"

Charakterystyka urządzenia

Trzy wymienne dysze (4 / 6 / 8 mm)

Średnica dyszy decyduje o konsystencji nakładanego materiału i charakterze powłoki. Dysza 4 mm sprawdza się przy rzadszych farbach i lakierach, dysza 6 mm przy farbach emulsyjnych i klejowych, natomiast dysza 8 mm umożliwia nanoszenie gęstszych tynków akrylowych i mas gipsowych oraz uzyskanie faktury „baranek”.

Zbiornik 5 L

Większa pojemność zbiornika ogranicza liczbę przerw na uzupełnianie materiału, co ma znaczenie przy pracy na rozległych powierzchniach — ścianach, sufitach lub elewacjach. Zbiornik jest mocowany opaską zaciskową, co ułatwia jego demontaż i czyszczenie po zakończeniu pracy.

Szerokość strumienia 160-230 mm

Regulowany strumień pozwala dostosować szerokość natrysku do konkretnego zadania. Szerszy strumień przyspiesza pokrywanie dużych płaszczyzn, węższy umożliwia precyzyjniejszą pracę przy mniejszych fragmentach lub narożnikach.

Złącze 1/4" i zakres ciśnień 2-4 bar

Złącze 1/4" to standard stosowany w większości instalacji pneumatycznych i sprężarek warsztatowych — podłączenie nie wymaga dodatkowych adapterów w typowych konfiguracjach. Zakres ciśnień 2-4 bar odpowiada parametrom popularnych sprężarek tłokowych dostępnych na rynku.

Wymagania dotyczące sprężarki

Pistolet wymaga sprężarki zdolnej do dostarczenia 100-250 l/min powietrza przy ciśnieniu 2-4 bar. Przed zakupem należy sprawdzić wydajność sprężarki — jest to parametr podawany w l/min lub m³/h w danych technicznych urządzenia. Niewystarczająca wydajność powietrza skutkuje nierównomiernym natryskiem i przerwami w pracy.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD10259
Pojemność zbiornika	5 L
Średnice dysz	4 mm / 6 mm / 8 mm
Szerokość strumienia	160 - 230 mm
Ciśnienie robocze	2 - 4 bar
Zużycie powietrza	100 - 250 l/min
Złącze	1/4"
Certyfikat	CE
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowania

- Nakładanie tynków akrylowych i mineralnych na ściany wewnętrzne i zewnętrzne
- Malowanie farbami emulsyjnymi dużych powierzchni ścian i sufitów
- Aplikacja farb klejowych i wapna (bielenie)
- Nakładanie mas gipsowych i szpachlowych
- Tworzenie faktur strukturalnych typu „baranek” na elewacjach i ścianach wewnętrznych
- Prace remontowe i wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym
- Prace na placach budowy i obiektach użytkowych

Zawartość zestawu

- Pistolet pneumatyczny KD10259
- Zbiornik 5 L
- Dysza 4 mm
- Dysza 6 mm
- Dysza 8 mm
- Opaska zaciskowa