

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-zraszania-10-funkcz-raczka-28-geko-g73010-p-19707.html>

Pistolet do zraszania 10-funkc.z rączką 28" GEKO G73010

Cena brutto	23,40 zł
Cena netto	19,02 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G73010
Kod producenta	G73010
Kod EAN	5901477118241
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pistolet do zraszania 10-funkcyjny z rączką 28" GEKO G73010

Wielofunkcyjna lanca zraszająca o długości 28 cali (ok. 71 cm) z ergonomiczną rączką i systemem 10 trybów rozpylania. Konstrukcja z tworzywa sztucznego z antypoślizgowym uchwytem i blokadą pracy ciągłej.

Długość 28" (ok. 71 cm)

Liczba funkcji 10 trybów

Model G73010

Seria BLUE LINE

Charakterystyka

10 trybów zraszania

Regulowana głowica pozwala dostosować strumień wody do rodzaju prac — od delikatnej mgiełki po silny strumień punktowy. Umożliwia podlewanie wrażliwych roślin, mycie powierzchni czy sprzątanie trudno dostępnych miejsc bez konieczności zmiany narzędzia.

Wydłużona rączka 28"

Długość około 71 cm zwiększa zasięg pracy bez konieczności schylania się. Ułatwia podlewanie wysokich rabat, mycie pod pojazdami czy czyszczenie rynien z poziomu gruntu. Redukuje obciążenie kręgosłupa podczas dłuższych prac.

Blokada pracy ciągłej

Mechanizm blokady dźwigni umożliwia ciągłe zraszanie bez konieczności przytrzymywania spustu. Zapobiega zmęczeniu dłoni przy długotrwałym podlewaniu dużych powierzchni. Zwalnia się jednym naciśnięciem.

Ergonomiczna rękojeść

Antypoślizgowa powłoka z miękkiego tworzywa zapewnia pewny chwyt nawet przy mokrych dłoniach. Ukształtowanie uchwytu minimalizuje obciążenie nadgarstka. Materiał odporny na działanie wody i detergentów.

Specyfikacja techniczna

Model	G73010
Seria	BLUE LINE
Długość lancy	28" (ok. 71 cm)
Liczba funkcji zraszania	10
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Materiał rękojeści	Tworzywo sztuczne z powłoką antypoślizgową
Blokada pracy ciągłej	Tak
Typ połączenia	Standardowe złącze węża ogrodowego

Zastosowanie

- Podlewanie rabat kwiatowych i warzywnych z regulacją intensywności strumienia
- Nawadnianie trawników z możliwością ustawienia mgiełki lub deszczu
- Mycie tarasów, chodników i elewacji budynków
- Czyszczenie pojazdów — karoserii, felg i trudno dostępnych miejsc
- Sprzątanie rynien i orywnowania z poziomu gruntu
- Zmywanie kurzu z mebli ogrodowych i sprzętu
- Nawadnianie roślin w szklarniach i tunelach foliowych
- Mycie narzędzi ogrodniczych po zakończeniu prac

Użytkowanie i konserwacja

Podłączenie do węża

Lanca wyposażona jest w standardowe złącze pasujące do węży ogrodowych o średnicy 1/2" lub 5/8". Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia. Przy podłączaniu do systemu wysokociśnieniowego sprawdź maksymalne ciśnienie robocze w instrukcji producenta.

Regulacja trybów

Zmiana trybu zraszania odbywa się przez obrót głowicy rozpylającej. Typowe tryby obejmują: strumień punktowy, strumień płaski, stożek pełny, stożek pusty, mgiełka, deszcz oraz tryby mieszane. Przed zmianą trybu zaleca się zwolnienie ciśnienia wody.

Przechowywanie

Po zakończeniu pracy należy odłączyć lancę od węża i wypuścić pozostałą wodę. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem. Tworzywo sztuczne może ulec uszkodzeniu w temperaturach poniżej -5°C. Okresowo sprawdzać stan uszczelek i mechanizmu blokady.

Produkty powiązane

Do kompletu: wąż ogrodowy 1/2" lub 5/8", szybkozłącza systemowe, zestaw końcówek zraszających, uchwyt ścienny do przechowywania lancy, adapter do kranów z gwintem wewnętrznym.