

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-lakierniczy-125ml-kd2110-p-63386.html>



Pistolet lakierniczy 125ml KD2110

Cena brutto	31,00 zł
Cena netto	25,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD2110
Kod producenta	KD2110
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pistolet lakierniczy Kraft&Dele KD2110 — dysza 0,8 mm, zbiornik 125 ml

KD2110 to pneumatyczny pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem o pojemności 125 ml, przeznaczony do natrysku lakierów, akryli, podkładów i szpachli. Dysza o średnicy 0,8 mm pozwala uzyskać precyzyjny strumień materiału, co predysponuje urządzenie do prac wykończeniowych i detailingu na małych powierzchniach.

Średnica dyszy 0,8 mm
Pojemność zbiornika 125 ml
Ciśnienie robocze 2,5 – 4 bar
Szerokość strumienia 160 – 230 mm

Charakterystyka pistoletu KD2110

Dysza 0,8 mm — precyzja natrysku

Mała średnica dyszy ogranicza wydatek materiału i pozwala uzyskać równomierną, cienką warstwę powłoki. Sprawdza się przy pracach wymagających dokładności — retuszach, lakierowaniu elementów karoseryjnych czy nakładaniu cienkich warstw podkładu.

Regulacja strumienia w dwóch płaszczyznach

Dwa pokręta umożliwiają niezależną regulację kształtu i szerokości strumienia (160–230 mm) oraz ilości podawanego materiału. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie parametrów pracy do rodzaju lakieru i malowanej powierzchni bez wymiany dyszy.

Zbiornik górny 125 ml

Górne umiejscowienie zbiornika ułatwia grawitacyjne podawanie materiału przy niższym ciśnieniu roboczym. Pojemność 125 ml jest wystarczająca do prac punktowych i retuszowych, jednocześnie ograniczając ciężar pistoletu podczas pracy.

Zakres ciśnienia 2,5-4 bar

Podane ciśnienie robocze określa wymagania wobec kompresora. Do zasilania pistoletu potrzebny jest kompresor zdolny utrzymać stabilne ciśnienie w tym zakresie. Zużycie powietrza wynosi 90–170 l/min — należy je uwzględnić przy doborze wydajności kompresora.

Jak dobrać kompresor do pistoletu KD2110?

Pistolet wymaga ciśnienia 2,5–4 bar i zużywa 90–170 l/min powietrza. Kompresor powinien mieć wydajność rzeczywistą (nie teoretyczną) co najmniej 170 l/min oraz zbiornik o pojemności minimum 24–50 litrów, aby zapewnić ciągłość pracy bez przerw na sprężanie.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD2110
Średnica dyszy	0,8 mm
Szerokość strumienia	160 – 230 mm
Ciśnienie robocze	2,5 – 4 bar
Zużycie powietrza	90 – 170 l/min
Pojemność zbiornika	125 ml
Certyfikat	CE, Deklaracja zgodności
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

-
- Natrysk lakierów wodorozcieńczalnych na elementy karoseryjne
 - Nakładanie akrylowych podkładów gruntujących
 - Aplikacja szpachli natryskowych
 - Malowanie farbami metalizowanymi i perłowymi
 - Retuszowanie i uzupełnianie powłok lakierniczych
 - Lakierowanie mebli i elementów drewnianych
 - Prace warsztatowe i modelarskie wymagające precyzyjnego natrysku

Zawartość zestawu

- Pistolet lakierniczy KD2110
- Zbiornik na farbę 125 ml