

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-lakierniczy-125ml-kd2111-p-63303.html>



Pistolet lakierniczy 125ml KD2111

Cena brutto	21,08 zł
Cena netto	17,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD2111
Kod producenta	KD2111
Kod EAN	5903957012933
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pistolet lakierniczy KRAFT&DELE KD2111 — dysza 0,8 mm, zbiornik 125 ml

KD2111 to pistolet natryskowy przeznaczony do precyzyjnej aplikacji lakierów, akryli i szpachli na różnych powierzchniach. Mała pojemność zbiornika i wąska dysza 0,8 mm predysponują go do prac wymagających dokładności i kontroli nanoszenia materiału — zarówno w warsztacie, jak i przy pracach renowacyjnych.

Średnica dyszy 0,8 mm
Pojemność zbiornika 125 ml
Szerokość strumienia 160–230 mm
Ciśnienie robocze 2,5–4 bar

Charakterystyka techniczna

Dysza 0,8 mm

Mały otwór dyszy ogranicza przepływ materiału, co przekłada się na precyzyjny, cienki strumień. Takie rozwiązanie sprawdza się przy aplikacji lakierów wykończeniowych, metalizowanych i perłowych, gdzie liczy się równomierne pokrycie bez nadmiernego natrysku.

Regulacja szerokości strumienia 160-230 mm

Możliwość zmiany szerokości wachlarza pozwala dopasować pistolet do wielkości malowanej powierzchni. Węższy strumień ułatwia pracę przy detalach i krawędziach, szerszy skraca czas pokrywania większych płaszczyzn.

Dwa pokręta regulacyjne

Oddzielna kontrola przepływu powietrza i materiału w dwóch płaszczyznach umożliwia precyzyjne ustawienie parametrów natrysku pod konkretny rodzaj farby lub lakieru. Ogranicza to ryzyko powstawania zacieków i nierówności powłoki.

Zbiornik 125 ml

Kompaktowy zbiornik górny ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni i przy powierzchniach pionowych. Mała objętość zmniejsza ryzyko marnotrawstwa materiału przy krótkich pracach lub testowaniu rozcieńczenia farby.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD2111
Średnica dyszy	0,8 mm
Szerokość strumienia	160-230 mm
Ciśnienie robocze	2,5-4 bar
Zużycie powietrza	90-170 l/min
Pojemność zbiornika	125 ml
Gwarancja	12 miesięcy

Kompatybilność z kompresorem

Pistolet wymaga kompresora zdolnego do utrzymania ciśnienia roboczego w zakresie 2,5-4 bar przy wydajności powietrza 90-170 l/min. Przed zakupem należy sprawdzić parametry posiadanego kompresora — niewystarczająca wydajność objętościowa skutkuje nierównomiernym natryskiem i wahaniami ciśnienia podczas pracy.

Zastosowania

- Aplikacja lakierów wodorozcieńczalnych na elementach karoserii
- Natrysk lakierów akrylowych na powierzchniach metalowych i drewnianych
- Nakładanie akrylowych podkładów wypełniających
- Aplikacja lakierów metalizowanych i perłowych
- Natrysk szpachli ciekłych i materiałów wypełniających
- Prace renowacyjne i naprawcze w warsztacie lakierniczym
- Malowanie elementów o małej i średniej powierzchni

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu pistolet należy przepłukać odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą — w zależności od rodzaju stosowanego materiału. Regularne czyszczenie dyszy i kanałów powietrznych zapobiega zatkaniu i utrzymuje powtarzalność parametrów natrysku. Uszczelki i iglicę warto okresowo smarować olejem do pistoletów lakierniczych.

Przed pierwszym użyciem zaleca się kalibrację ustawić na próbnej powierzchni: dobranie odpowiedniego rozcieńczenia materiału, ustawienie szerokości wachlarza oraz regulację przepływu zapewniają równomierną powłokę bez zacieków.

Produkty powiązane

Do prawidłowej pracy pistoletu niezbędny jest kompresor tłokowy lub bezolejowy o wydajności minimum 90 l/min oraz filtr powietrza eliminujący wilgoć i olej z instalacji. Uzupełnieniem zestawu mogą być przedłużacze węży sprężarkowych, manometry regulacyjne oraz środki do czyszczenia pistoletów lakierniczych.