

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-lakierniczy-600ml-kd10212-p-60866.html>



Pistolet lakierniczy 600ml KD10212

Cena brutto	21,08 zł
Cena netto	17,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10212
Kod producenta	KD10212
Kod EAN	5901638117878
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pistolet lakierniczy KD10212 — zbiornik 600 ml, iglica 1,5 mm

KD10212 to pneumatyczny pistolet lakierniczy marki KRAFT&DELE przeznaczony do natryskowej aplikacji lakierów, farb akrylowych i innych cieczy na różnych powierzchniach. Iglica 1,5 mm w połączeniu z dyszą 0,8 mm pozwala pracować zarówno z materiałami wodnymi, jak i rozpuszczalnikowymi przy standardowym ciśnieniu roboczym sprężarki.

Pojemność zbiornika 600 ml
Średnica iglicy 1,5 mm
Średnica dyszy 0,8 mm
Ciśnienie robocze 3,4-4,4 bar

Charakterystyka pistoletu KD10212

Iglica 1,5 mm i dysza 0,8 mm

Iglica o średnicy 1,5 mm determinuje przepływ materiału przez głowicę pistoletu. Rozmiar 1,5 mm to zakres pośredni — odpowiedni dla lakierów akrylowych, podkładów i farb o standardowej lepkości. Dysza 0,8 mm precyzuje finalne rozpylenie strumienia, ograniczając rozbryzg i zapewniając równomierne krycie.

Regulowana szerokość strumienia 160-230 mm

Pokrętło regulacji strumienia pozwala zmieniać szerokość wachlarza w zakresie 160-230 mm. Węższy strumień sprawdza się przy malowaniu detali i krawędzi, szerszy — przy pokrywaniu dużych, płaskich powierzchni, takich jak panele karoserii lub meble.

Dwa pokrętła regulacyjne

Pistolet wyposażono w dwa niezależne pokrętła: jedno steruje przepływem materiału, drugie — ilością powietrza. Niezależna regulacja obu parametrów umożliwia precyzyjne dopasowanie natrysku do lepkości stosowanego materiału bez konieczności zmiany dyszy.

Zbiornik 600 ml i złącze 1/4"

Zbiornik o pojemności 600 ml ogranicza częstotliwość przerw na uzupełnianie materiału podczas pracy przy większych powierzchniach. Złącze 1/4" to standard pneumatyczny zgodny z większością dostępnych na rynku węży i szybkozłączy do sprężarek.

Wymagania dotyczące sprężarki

Pistolet KD10212 wymaga sprężarki zdolnej do dostarczenia min. 325 l/min przy ciśnieniu 3,4-4,4 bar. Przed podłączeniem należy zweryfikować wydajność objętościową posiadanego kompresora — niewystarczający przepływ powietrza skutkuje nierównomiernym natryskiem i powstawaniem zacieków.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD10212
Średnica iglicy	1,5 mm
Średnica dyszy	0,8 mm
Ciśnienie robocze	3,4-4,4 bar
Zużycie powietrza	325 l/min
Szerokość strumienia	160-230 mm
Pojemność zbiornika	600 ml

Złącze	1/4"
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowania

- Lakierowanie elementów karoserii samochodowej
- Aplikacja podkładów i farb akrylowych
- Malowanie mebli i elementów drewnianych
- Natrysk lakierów do drewna i metalu
- Malowanie ogrodzeń, bram i konstrukcji stalowych
- Prace renowacyjne i odświeżające powierzchnie
- Aplikacja farb nawierzchniowych w warsztatach blacharskich

Dobór pistoletu do materiału — wskazówka praktyczna

Iglica 1,5 mm jest przeznaczona do materiałów o lepkości zbliżonej do wody lub lekko rozrobionych lakierów. Materiały gęstsze, takie jak farby lateksowe czy szpachlówki płynne, wymagają iglicy 1,8–2,0 mm. Przed pierwszym użyciem zaleca się sprawdzenie lepkości materiału kubkiem Forda (DIN 4 mm) i ewentualne rozcieńczenie zgodnie z zaleceniami producenta farby.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdej sesji lakierniczej należy przepłukać pistolet odpowiednim rozpuszczalnikiem (woda dla farb akrylowych, rozcieńczalnik dla materiałów rozpuszczalnikowych). Iglicę i dyszę warto demontować i czyścić osobno, aby zapobiec zasychaniu resztek materiału wewnątrz głowicy. Regularne smarowanie iglicy oraz uszczelnienia zbiornika przedłuży żywotność narzędzia i zapobiega wyciekom powietrza.