

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-lakierniczy-600ml-kd2112-kraftdele-p-63396.html>

Pistolet lakierniczy 600ml KD2112 KRAFT&DELE

Cena brutto	35,09 zł
Cena netto	28,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD2112
Kod producenta	KD2112
Kod EAN	5903957012940
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pistolet lakierniczy 600 ml – Kraft&Dele KD2112

KD2112 to pneumatyczny pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem o pojemności 600 ml, przeznaczony do nakładania lakierów, podkładów akrylowych, szpachli i powłok metalizowanych. Urządzenie pracuje w zakresie ciśnienia 2,5-4 bar i wymaga podłączenia do sprężarki z odpowiednim wydatkiem powietrza.

Dysza w zestawie 1,4 mm

Ciśnienie robocze 2,5-4 bar

Pojemność zbiornika 600 ml

Szerokość strumienia 160-230 mm

Charakterystyka produktu

Regulacja strumienia i ilości materiału

Dwa pokręta na korpusie pistoletu umożliwiają niezależną regulację szerokości wachlarza (160-230 mm) oraz ilości podawanego materiału. Pozwala to dopasować parametry pracy do lepkości nakładanej substancji i rodzaju malowanej powierzchni bez wymiany

elementów.

Wymienna dysza - cztery rozmiary

Pistolet jest kompatybilny z dyszami o średnicy 1,3 / 1,4 / 1,7 / 2,0 mm. Dysza 1,4 mm (dołączona do zestawu) sprawdza się przy lakierach i akrylach o standardowej lepkości. Większe dysze (1,7-2,0 mm) stosuje się przy gęstszych materiałach, takich jak szpachle lub podkłady wypełniające.

Zbiornik dolny 600 ml

Zbiornik o pojemności 600 ml montowany pod pistoletem pozwala na dłuższe sesje lakiernicze bez konieczności częstego uzupełniania materiału. Układ grawitacyjny zapewnia równomierne podawanie farby przy prawidłowym ciśnieniu roboczym.

Wymagania dotyczące sprężarki

Zużycie powietrza wynosi 90-170 l/min w zależności od ustawień. Do pracy pistoletu konieczna jest sprężarka z wydajnością rzeczywistą co najmniej 150-170 l/min i zbiornikiem od 24 litrów wzwyż. Zbyt mała sprężarka powoduje spadki ciśnienia i nierównomierne nakładanie powłoki.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD2112
Średnica dyszy (w zestawie)	1,4 mm
Kompatybilne dysze	1,3 / 1,4 / 1,7 / 2,0 mm
Szerokość strumienia	160-230 mm
Ciśnienie robocze	2,5-4 bar
Zużycie powietrza	90-170 l/min
Pojemność zbiornika	600 ml
Certyfikaty	CE, Deklaracja zgodności

Zastosowanie

- Nakładanie lakierów wodorozcieńczalnych na karoserie i elementy metalowe
- Aplikacja podkładów akrylowych przed lakierowaniem nawierzchniowym
- Natrysk szpachli cienkowarstwowych (z dyszą 1,7-2,0 mm)

-
- Malowanie powłokami metalizowanymi i perłowymi
 - Lakierowanie elementów drewnianych – meble, drzwi, okna
 - Prace renowacyjne na pojazdach i maszynach
 - Malowanie większych powierzchni płaskich w warsztacie lub garażu

Dobór dyszy do materiału

Dysza 1,3-1,4 mm – lakiery nawierzchniowe, akryle, materiały o niskiej lepkości. Dysza 1,7 mm – podkłady wypełniające, materiały o średniej lepkości. Dysza 2,0 mm – szpachle natryskowe, materiały gęste. Przed użyciem zaleca się rozcieńczenie materiału do lepkości zalecanej przez producenta farby i sprawdzenie ustawień na próbce.

Skład zestawu

-
- Pistolet lakierniczy KD2112
 - Zbiornik na farbę 600 ml
 - Dysza 1,4 mm (zamontowana)