

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-lakierniczy-600ml-kd2113-kraftdele-p-63385.html>

Pistolet lakierniczy 600ml KD2113 KRAFT&DELE

Cena brutto	66,00 zł
Cena netto	53,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD2113
Kod producenta	KD2113
Kod EAN	5903957012957
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pistolet lakierniczy KD2113 — zbiornik 600 ml, dysza 1,3 mm

KD2113 to pneumatyczny pistolet lakierniczy produkcji Kraft&Dele, przeznaczony do natryskowego nakładania lakierów, podkładów akrylowych, szpachli oraz farb metalizowanych i perłowych. Dysza o średnicy 1,3 mm zapewnia szeroki zakres zastosowań przy materiałach o różnej lepkości, a regulacja strumienia pozwala dostosować pracę do konkretnego zadania.

Średnica dyszy 1,3 mm

Pojemność zbiornika 600 ml

Ciśnienie robocze 2,5 - 4 bar

Szerokość strumienia 160 - 230 mm

Charakterystyka pistoletu

Dysza 1,3 mm

Średnica dyszy 1,3 mm to rozmiar uniwersalny, odpowiedni zarówno do cienkich lakierów nawierzchniowych, jak i nieco gęstszych podkładów akrylowych. Mniejsze dysze (np. 0,8-1,0 mm) sprawdzają się przy bardzo rzadkich materiałach, większe (1,5-2,0 mm)

przy szpachlach i gruntach wypełniających — 1,3 mm stanowi kompromis między tymi zakresami.

Regulacja strumienia w dwóch płaszczyznach

Dwa pokręta na korpusie pistoletu umożliwiają niezależną regulację kształtu i szerokości strumienia (160–230 mm) oraz ilości podawanego materiału. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne dopasowanie parametrów natrysku do rodzaju powierzchni i stosowanego materiału — bez konieczności wymiany dyszy.

Zbiornik górny 600 ml

Zbiornik o pojemności 600 ml umieszczony jest nad korpusem pistoletu (układ grawitacyjny). Taka konstrukcja umożliwia opróżnienie niemal całej zawartości zbiornika bez konieczności przechylenia pistoletu, co jest istotne przy malowaniu poziomych powierzchni i paneli karoserii.

Zakres ciśnienia 2,5 - 4 bar

Ciśnienie robocze w przedziale 2,5–4 bar wymaga kompresora zdolnego do utrzymania stałego ciśnienia w tym zakresie. Zużycie powietrza wynosi 90–170 l/min — przed zakupem należy sprawdzić wydajność posiadanego kompresora (parametr podawany w l/min lub m³/h), aby uniknąć przerw w pracy spowodowanych niedoborem powietrza.

Kompatybilność z kompresorem

Pistolet KD2113 wymaga kompresora o wydajności minimum 90 l/min przy ciśnieniu co najmniej 2,5 bar. Przy intensywnym użytkowaniu (malowanie dużych powierzchni) zalecana wydajność to 150–170 l/min. Przyłącze pistoletu to standardowy gwint 1/4" BSP, typowy dla większości przewodów i złązek pneumatycznych dostępnych na rynku.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD2113
Średnica dyszy	1,3 mm
Szerokość strumienia	160 - 230 mm
Ciśnienie robocze	2,5 - 4 bar

Zużycie powietrza	90 - 170 l/min
Pojemność zbiornika	600 ml
Certyfikaty	CE, Deklaracja zgodności
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Lakierowanie elementów karoserii samochodowej
- Nakładanie lakierów wodorozcieńczalnych na drewno i metal
- Aplikacja podkładów akrylowych przed lakierowaniem nawierzchniowym
- Natrysk farb metalizowanych i perłowych
- Nakładanie szpachli natryskowych na większe powierzchnie
- Malowanie mebli, ram okiennych i elementów metalowych
- Prace renowacyjne i wykończeniowe w warsztacie i garażu

Skład zestawu

- Pistolet lakierniczy KD2113
- Zbiornik na materiał 600 ml
- Gwarancja 12 miesięcy
- Oryginalne opakowanie producenta