

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-lakierniczy-hvlp-600ml-kd2093-p-62633.html>



Pistolet lakierniczy HVLP 600ml KD2093

Cena brutto	73,81 zł
Cena netto	60,01 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD2093
Kod producenta	KD2093
Kod EAN	5903957003573
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pistolet lakierniczy HVLP Kraft&Dele KD2093 — zbiornik 600 ml

Pistolet lakierniczy HVLP z aluminiową głowicą, przeznaczony do nakładania lakierów, farb i emalii w warsztacie lakierniczym, stolarskim oraz garażu przydomowym. Technologia HVLP (High Volume Low Pressure) ogranicza rozpraszanie materiału i zwiększa efektywność nanoszenia powłoki w porównaniu z pistoletami konwencjonalnymi.

Średnica dyszy 1,4 mm
Pojemność zbiornika 600 ml
Ciśnienie robocze 2,0–3,5 bar
Szerokość strumienia 70–100 mm

Charakterystyka

Technologia HVLP

Wysoki wolumen powietrza przy niskim ciśnieniu roboczym (2,0–3,5 bar) przekłada się na mniejsze straty materiału lakierniczego i ogranicza mgłę rozpryskową. Efekt to równomierna powłoka przy niższym zużyciu farby.

Dysza 1,4 mm

Średnica dyszy 1,4 mm jest rozmiarem uniwersalnym — umożliwia nakładanie rozcieńczonych lakierów, emalii akrylowych oraz farb podkładowych o umiarkowanej lepkości. Do materiałów gęstszych wymagane jest odpowiednie rozcieńczenie.

Dwa regulatory ustawień

Oddzielne pokrętko regulacji przepływu powietrza i przepływu farby pozwalają na niezależne dostosowanie obu parametrów do rodzaju lakierowanego materiału i wymaganej grubości powłoki.

Korpus ze stopu aluminium

Aluminiowa konstrukcja pistoletu ogranicza wagę do 1,3 kg, co zmniejsza zmęczenie ręki podczas dłuższej pracy. Stop aluminium jest odporny na działanie rozpuszczalników stosowanych w lakiernictwie.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD2093
Typ	HVLP
Średnica dyszy	1,4 mm
Szerokość strumienia	70-100 mm
Ciśnienie robocze	2,0-3,5 bar
Zużycie powietrza	141 l/min
Pojemność zbiornika	600 ml
Materiał korpusu	Stop aluminium
Waga	1,3 kg
Certyfikat	CE
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Lakierowanie elementów karoserii samochodowej
- Nakładanie podkładów i wypełniaczy lakierniczych
- Lakierowanie mebli i elementów drewnianych
- Malowanie ogrodzeń, bram i konstrukcji metalowych
- Nakładanie farb akrylowych i emalii syntetycznych

-
- Prace renowacyjne w warsztacie i garażu przydomowym

Wymagania dotyczące sprężarki

Jak dobrać sprężarkę do pistoletu KD2093?

Pistolet zużywa 141 l/min powietrza przy ciśnieniu 2,0–3,5 bar. Do ciągłej pracy wymagana jest sprężarka o wydajności rzeczywistej co najmniej 150–180 l/min i zbiorniku od 50 litrów. Sprężarki o mniejszej wydajności mogą nie zapewnić stabilnego ciśnienia roboczego, co skutkuje nierównomiernym natryskiwaniem powłoki.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu należy przepłukać pistolet odpowiednim rozpuszczalnikiem — wodą (farby wodorozcieńczalne) lub rozcieńczalnikiem nitro/akrylowym (farby rozpuszczalnikowe). Zalegające resztki farby w kanałach powietrznych i dyszy prowadzą do zablokowania pistoletu i pogorszenia jakości natrysku. Dyszę i igłę należy czyścić miękką szczoteczką, unikając narzędzi metalowych, które mogą uszkodzić precyzyjnie wykonane powierzchnie uszczelniające.

Przed lakierowaniem materiał należy rozcieńczyć do lepkości odpowiedniej dla dyszy 1,4 mm — orientacyjnie 16–20 sekund w kubku DIN 4. Zbyt gęsta farba powoduje nierównomierny natrysk i może uszkodzić igłę pistoletu.