

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-lakierniczy-hvlp-650w-800ml-kd1657-p-63001.html>



Pistolet lakierniczy HVLP 650W 800ML KD1657

Cena brutto	97,20 zł
Cena netto	79,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1657
Kod producenta	KD1657
Kod EAN	5903957009414
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pistolet lakierniczy HVLP 650W 800ml – Kraft&Dele KD1657

KD1657 to elektryczny pistolet natryskowy pracujący w technologii HVLP (High Volume Low Pressure), przeznaczony do malowania powierzchni drewnianych, metalowych i plastikowych. Urządzenie sprawdza się zarówno w warunkach warsztatowych, jak i podczas prac wykończeniowych w garażu lub na budowie.

Moc silnika 650 W
Pojemność zbiornika 800 ml
Rozmiar dyszy 0,25 mm
Ciśnienie robocze 0,15–0,35 bar

Charakterystyka urządzenia

Technologia HVLP

System wysokiego przepływu przy niskim ciśnieniu (0,15–0,35 bar) ogranicza rozpraszanie farby w powietrzu. Oznacza to mniejsze straty materiału w porównaniu z tradycyjnymi pistoletami sprężarkowymi oraz mniejsze zapylenie stanowiska pracy.

Silnik 650W / 32 000 rpm

Wysoka prędkość obrotowa turbiny zapewnia stałe ciśnienie powietrza przez dłuższy czas pracy. Napięcie zasilania 110-240V umożliwia użytkowanie urządzenia w różnych sieciach elektrycznych.

Regulacja przepływu i ciśnienia

Możliwość niezależnej regulacji ilości podawanej farby i ciśnienia roboczego pozwala dostosować parametry natrysku do lepkości stosowanego materiału — od rzadkich lakierów po gęstsze farby emulsyjne.

Ergonomia i waga

Masa urządzenia wynosi 0,5 kg, co zmniejsza zmęczenie podczas dłuższych sesji malowania. Antypoślizgowa rękojeść zapewnia pewny chwyt niezależnie od warunków pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1657
Napięcie zasilania	110-240 V
Moc	650 W
Prędkość obrotowa turbiny	32 000 rpm
Ciśnienie robocze	0,15-0,35 bar
Rozmiar dyszy	0,25 mm
Pojemność zbiornika	800 ml
Waga	0,5 kg
Technologia natrysku	HVLP

Zastosowanie

- Malowanie mebli i elementów drewnianych
- Lakierowanie powierzchni metalowych (bramy, ogrodzenia, regały)
- Nakładanie farb i lakierów na karoserie pojazdów w warunkach garażowych
- Malowanie ścian i sufitów farbami o odpowiedniej lepkości
- Impregnacja i bejcowanie drewna
- Malowanie elementów plastikowych i kompozytowych
- Prace wykończeniowe w stolarni lub warsztacie rzemieślniczym

Zawartość zestawu i użytkowanie

W zestawie znajdują się 3 dysze natryskowe o różnych profilach strumienia, lejek do rozcieńczania i kontroli lepkości farby oraz igła do czyszczenia kanałów natryskowych. Przed użyciem zaleca się sprawdzenie lepkości farby przy użyciu dołączonego lejka — zbyt gęsty materiał może powodować nierównomierne natryskiwanie lub zatykanie dyszy.

Czyszczenie po pracy

Po każdej sesji należy przepłukać zbiornik i układ natryskowy rozpuszczalnikiem odpowiednim dla stosowanej farby (woda dla farb wodnych, rozcieńczalnik dla lakierów syntetycznych). Dołączona igła ułatwia udrożnienie otworu dyszy w przypadku zaschnięcia resztek materiału. Regularne czyszczenie wydłuża żywotność urządzenia i zapewnia powtarzalność natrysku.

Kompatybilność z materiałami

Dysza o średnicy 0,25 mm jest przystosowana do materiałów o niskiej i średniej lepkości. Do pistoletów HVLP stosuje się farby rozcieńczone do lepkości ok. 20–40 s (kubek DIN 4). Gęstsze materiały, takie jak farby lateksowe czy szpachlówki, wymagają rozcieńczenia przed użyciem.