

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-lakierniczy-lvlp-20mm-t20003-geko-p-34524.html>

Pistolet lakierniczy LVLP 2.0mm T20003 GEKO

Cena brutto	148,54 zł
Cena netto	120,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T20003
Kod producenta	T20003
Kod EAN	5901477169854
Producent	Tvardy

Opis produktu

Profesjonalny pistolet lakierniczy wykonany w technologii LVLP. Wykonany z najlepszej jakości materiałów. Pistolet jest zasilany **sprężonym powietrzem**. Powietrze z kompresora dociera do zbiornika z farbą i do dyszy pistoletu. Powstałe ciśnienie "wypycha" ciecz ze zbiornika, a rozpylone cząsteczki farby są wyrzucane poprzez dyszę na lakierowaną powierzchnię.

Zastosowana **technologia LVLP (Low Volume Low Pressure)** pozwala na **uzyskanie dużej objętości wyrzucanej farby przy jednoczesnym niskim ciśnieniu powietrza wypychającego farbę przez dyszę**. Dzięki temu mniej farby jest marnowane wraz z wydmuchiwanyim powietrzem, a więcej pada na lakierowaną powierzchnię, co pozwala na zmniejszenie zużycia farby. Szczególnie polecany do farb o dużej lepkości

Pokrętło regulacji strumienia umieszczone z boku korpusu reguluje wielkość strumienia farby.

Pokrętło regulacji materiału pozwala na regulację ilości farby wydmuchiwanej przez dyszę.

Pokrętło regulacji ciśnienia pozwala regulować ciśnienie powietrza docierającego do pistoletu z kompresora.

Cechy produktu:

- technologia LVLP
- zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 600 ml z podziałką co 100 ml
- solidna i szczelna konstrukcja
- regulacja strumienia i ilości farby
- regulacja ciśnienia powietrza
- dodatkowa regulacja strumienia farby za pomocą motylka dyszy
- ergonomiczna i wyprofilowana rękojeść
- lekki aluminiowy korpus
- mosiężna głowica powietrzna z iglicą i dyszą o średnicy 2,0 mm ze stali nierdzewnej
- szybkozłączka 1/4"

Dane techniczne:

- Typ pistoletu: **LVLP**
- Sposób podawania farby: **grawitacyjny**
- Średnica dyszy: **2,0 mm**
- Szerokość strumienia: **280 - 310 mm**
- Pojemność zbiornika na farbę: **600 ml**
- Zalecane ciśnienie robocze: **2,0 - 3,0 bar**
- Przepływ powietrza: **170 litrów/min**
- Przyłącze: szybkozłączka **1/4"**
- Materiał wykonania: **dysza i iglica ze stali nierdzewnej; mosiężna głowica powietrzna**
- Zastosowanie: **rzadkie farby i bejce**

Elementy zestawu:

- pistolet lakierniczy HVLP
- zbiornik na farbę o pojemności 600 ml
- klucz do dyszy
- zapasowe sitko
- szczoteczka do czyszczenia