

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-natryskowy-1000ml-kd1651-kraftdele-p-61273.html>

## Pistolet natryskowy 1000ml KD1651 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>143,96 zł</b>
Cena netto	<b>117,04 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD1651</b>
Kod producenta	<b>KD1651</b>
Kod EAN	<b>5903175334206</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Pistolet natryskowy Kraft&Dele KD1651 — zbiornik 1000 ml, dysza 1,5 mm

KD1651 to elektryczny pistolet natryskowy przeznaczony do aplikacji lakierów wodorozcieńczalnych, farb akrylowych, podkładów oraz szpachli ciekłych. Zbiornik o pojemności 1000 ml i szeroki strumień natrysku skracają czas pracy przy malowaniu większych powierzchni.

Pojemność zbiornika 1000 ml

Średnica dyszy 1,5 mm

Szerokość strumienia 160–230 mm

Ciśnienie robocze 2 psi

### Charakterystyka pistoletu KD1651

#### Dysza 1,5 mm

Średnica 1,5 mm to rozmiar uniwersalny — przepuszcza materiały o średniej lepkości, takie jak lakiery akrylowe, podkłady czy farby metalizowane, bez konieczności nadmiernego rozcieńczania. Mniejsza dysza daje dokładniejszy natrysk niż dysze 2 mm i powyżej.

### Strumień 160-230 mm

Regulowana szerokość strumienia pozwala dopasować pokrycie do rodzaju malowanej powierzchni. Szerszy strumień przyspiesza malowanie płaskich, dużych elementów; węższy sprawdza się przy detalach i krawędziach.

### Zbiornik 1000 ml

Pojemność 1 litra ogranicza liczbę przerw na uzupełnianie materiału podczas pracy. Zbiornik dolny zapewnia stabilne zasilanie pistoletu bez konieczności przechylania narzędzia.

### Zużycie powietrza 150-200 l/min

Parametr istotny przy doborze kompresora. Do zasilania pistoletu KD1651 wymagany jest kompresor o wydajności co najmniej 200 l/min i zbiorniku zapewniającym ciągłą pracę — zbiorniki poniżej 24 l mogą powodować przerwy w natrysku.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1651
Średnica dyszy	1,5 mm
Szerokość strumienia	160-230 mm
Ciśnienie robocze	2 psi
Zużycie powietrza	150-200 l/min
Pojemność zbiornika	1000 ml
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowanie

- Lakierowanie lakierami wodorozcieńczalnymi
- Aplikacja podkładów akrylowych
- Natrysk farb metalizowanych i perłowych
- Nakładanie szpachli ciekłych
- Malowanie mebli i elementów drewnianych
- Lakierowanie karoserii i części pojazdów
- Malowanie ogrodzeń, bram i konstrukcji metalowych
- Prace wykończeniowe w budownictwie

---

### **Dobór kompresora — na co zwrócić uwagę**

Pistolet KD1651 pracuje przy ciśnieniu 2 psi i zużywa 150–200 l/min powietrza. Do ciągłej pracy zaleca się kompresor tłokowy lub śrubowy z wydajnością rzeczywistą co najmniej 200 l/min i zbiornikiem od 24 l wzwyż. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy instalacja powietrzna jest wyposażona w filtr-odwadniacz — wilgoć w przewodzie może powodować wady powłoki lakierniczej.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Po każdym użyciu pistolet należy przepłukać odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą (w zależności od rodzaju zastosowanego materiału). Pozostałości farby w kanałach dyszy i iglicy prowadzą do nieregularnego natrysku i mogą trwale uszkodzić element dozujący. Dyszę 1,5 mm czyści się przez zanurzenie w rozcieńczalniku i przepłukanie sprężonym powietrzem. Uszczelki i iglicę należy regularnie kontrolować pod kątem zużycia — elementy te są dostępne jako części zamienne.

### **Skład zestawu**

Pistolet KD1651, zbiornik na farbę 1000 ml, oryginalne opakowanie, dokument zakupu (paragon lub faktura VAT), gwarancja 12 miesięcy.