

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-natryskowy-1450w-kd1746-p-61937.html>



Pistolet natryskowy 1450W KD1746

Cena brutto	705,51 zł
Cena netto	573,59 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1746
Kod producenta	KD1746
Kod EAN	5903175339065
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pistolet natryskowy Kraft&Dele KD1746 1450W

Elektryczny agregat natryskowy przeznaczony do aplikacji lakierów wodorozcieńczalnych, farb akrylowych, podkładów, szpachli oraz farb metalicznych i perłowych. Urządzenie pracuje bezprzewodowo w zakresie do 7,6 m dzięki dołączonemu węzowi przepływu farby.

Moc 1450 W
Maks. ciśnienie robocze 3000 psi
Wydatek 1,1 GPM (l/min)
Długość węża 7,6 m

Charakterystyka urządzenia

Ciśnienie robocze 3000 psi

Wysokie ciśnienie robocze (ok. 207 bar) umożliwia równomierne rozpylanie materiałów o zróżnicowanej lepkości — od rozcieńczonych lakierów po gęstsze szpachle akrylowe — bez konieczności nadmiernego rozcieńczania farby.

Moc silnika 1450 W

Silnik o mocy 1450 W zapewnia stabilną pracę przy zmiennym obciążeniu. Prąd znamionowy w zakresie 0,2–4,5 A pozwala na regulację intensywności natrysku w zależności od rodzaju malowanego materiału.

Wąż przepływu farby 7,6 m

Dołączony wąż o długości 7,6 m pozwala na swobodne przemieszczanie się wokół malowanego obiektu bez konieczności ciągłego przestawiania agregatu. Przydatne przy malowaniu elewacji, mebli lub pojazdów.

Złącze 1/4-18-NPSM

Standardowe złącze wylotu farby w standardzie NPSM (National Pipe Straight Mechanical) umożliwia podłączenie akcesoriów i dysz innych producentów zgodnych z tym standardem, co ułatwia rozbudowę zestawu.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1746
Moc wejściowa	1450 W
Prąd znamionowy	0,2 – 4,5 A
Maksymalne ciśnienie robocze	3000 psi (ok. 207 bar)
Maksymalny wydatek	1,1 GPM
Długość węża przepływu farby	7,6 m
Złącze wylotu farby	1/4-18-NPSM
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

Agregat natryskowy KD1746 obsługuje szerokie spektrum materiałów malarskich na bazie wody oraz rozpuszczalników. Typowe obszary zastosowania:

- Malowanie ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń
- Malowanie elewacji budynków
- Nakładanie podkładów akrylowych na karoserie i elementy metalowe
- Aplikacja lakierów wodorozcieńczalnych na drewno i meble
- Natrysk farb metalicznych i perłowych
- Nakładanie szpachli akrylowych na powierzchnie wymagające wyrównania

-
- Malowanie ogrodzeń, bram i elementów stalowych

Kompatybilność materiałów malarskich

Przed użyciem należy sprawdzić lepkość aplikowanego materiału. Większość farb wodorozcieńczalnych wymaga rozcieńczenia do lepkości zalecanej przez producenta farby (zwykle 30–60 s w kubku Forda DIN 4). Zbyt gęsty materiał może powodować nierównomierny natrysk lub blokowanie dyszy. Złącze 1/4-18-NPSM umożliwia wymianę dyszy na rozmiar dostosowany do konkretnego materiału.

Zawartość zestawu

- Pistolet natryskowy KD1746
- Wąż przepływu farby 7,6 m
- Gwarancja 12 miesięcy
- Oryginalne opakowanie
- Paragon lub faktura VAT