

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-natryskowy-450w-1000ml-kd1655-p-61985.html>



Pistolet natryskowy 450W 1000ml KD1655

Cena brutto	112,80 zł
Cena netto	91,71 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1655
Kod producenta	KD1655
Kod EAN	5901638110251
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pistolet natryskowy elektryczny 450W - KD1655

KD1655 to elektryczny pistolet natryskowy przeznaczony do nanoszenia farb wodorozcieńczalnych, lakierów, podkładów akrylowych, szpachli oraz farb metalizowanych i perłowych. Urządzenie umożliwia równomierne pokrycie powierzchni płaskich, nieregularnych i ażurowych, a także dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

Moc 450 W
Otwór dyszy 4 mm
Pojemność zbiornika 1000 ml
Ciśnienie robocze 2-5 psi

Charakterystyka urządzenia

Dysza 4 mm

Większy otwór dyszy w porównaniu do standardowych modeli (1,5-2,5 mm) pozwala na natrysk gęstszych materiałów — szpachli, podkładów akrylowych czy farb z wypełniaczem — bez konieczności ich nadmiernego rozcieńczania.

Zbiornik 1000 ml

Pojemnik o pojemności 1 litra ogranicza liczbę przerw na uzupełnianie materiału podczas pracy na większych powierzchniach. Zbiornik jest demontowany, co ułatwia czyszczenie i zmianę koloru farby.

Ciśnienie robocze 2-5 psi

Niskie ciśnienie robocze klasy LVLP (Low Volume Low Pressure) ogranicza rozpraszanie farby w powietrzu i zmniejsza straty materiału. Przekłada się to na mniejsze zużycie farby i mniejsze zapylenie stanowiska pracy.

Wydmuch powietrza 150-200 mm

Szerokość strumienia powietrza na poziomie 150-200 mm pozwala na efektywne pokrycie powierzchni przy jednym przejściu, co skraca czas pracy w stosunku do malowania pędzlem lub wałkiem.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD1655
Moc	450 W
Otwór dyszy	4 mm
Wydmuch powietrza	150-200 mm
Ciśnienie robocze	2-5 psi
Wydajność przepływu cieczy	1000-1200 ml/min
Pojemność zbiornika	1000 ml
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

Pistolet natryskowy KD1655 nadaje się do pracy z szerokim zakresem materiałów malarskich na różnych podłożach. Typowe zastosowania obejmują:

- Malowanie ścian i sufitów farbami wodorozcieńczalnymi
- Nakładanie lakierów i podkładów akrylowych na elementy drewniane
- Aplikacja farb metalizowanych i perłowych
- Gruntowanie i uszczelnianie powierzchni drewnianych
- Malowanie powierzchni ażurowych, krat i elementów o nieregularnych kształtach

-
- Nanoszenie szpachli i mas wyrównujących
 - Malowanie mebli, ogrodzeń i elementów metalowych
 - Prace wykończeniowe w budownictwie i renowacji

Użytkowanie i konserwacja

Dobór materiału malarskiego

Dysza o średnicy 4 mm jest przystosowana do pracy z materiałami o wyższej lepkości. Przed użyciem należy sprawdzić, czy konsystencja farby lub lakieru mieści się w zakresie zalecanym przez producenta. Zbyt gęsty materiał może powodować nierównomierny natrysk lub zatykanie dyszy.

Czyszczenie po pracy

Po zakończeniu malowania należy przepłukać zbiornik i dyszę odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą — zależnie od rodzaju użytego materiału. Regularne czyszczenie zapobiega zasychaniu resztek farby w dyszy i wydłuża żywotność urządzenia.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas natrysku zaleca się stosowanie maski przeciwpyłowej lub respiratora oraz okularów ochronnych. Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane, szczególnie przy pracy z materiałami na bazie rozpuszczalników.

Skład zestawu

Pistolet natryskowy KD1655, zbiornik na farbę 1000 ml, oryginalne opakowanie, dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT).