

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-natryskowy-450w-1000ml-kd1655-kraftdele-p-61985.html>

## Pistolet natryskowy 450W 1000ml KD1655 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>110,92 zł</b>
Cena netto	<b>90,18 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD1655</b>
Kod producenta	<b>KD1655</b>
Kod EAN	<b>5901638110251</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Pistolet natryskowy elektryczny 450W – KD1655

KD1655 to elektryczny pistolet natryskowy przeznaczony do nanoszenia farb wodorozcieńczalnych, lakierów, podkładów akrylowych, szpachli oraz farb metalizowanych i perłowych. Urządzenie umożliwia równomierne pokrycie powierzchni płaskich, nieregularnych i ażurowych, a także dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

Moc 450 W

Otwór dyszy 4 mm

Pojemność zbiornika 1000 ml

Ciśnienie robocze 2-5 psi

### Charakterystyka urządzenia

#### Dysza 4 mm

Większy otwór dyszy w porównaniu do standardowych modeli (1,5-2,5 mm) pozwala na natrysk gęstszych materiałów — szpachli, podkładów akrylowych czy farb z wypełniaczem — bez konieczności ich nadmiernego rozcieńczania.

### Zbiornik 1000 ml

Pojemnik o pojemności 1 litra ogranicza liczbę przerw na uzupełnianie materiału podczas pracy na większych powierzchniach. Zbiornik jest demontowany, co ułatwia czyszczenie i zmianę koloru farby.

### Ciśnienie robocze 2-5 psi

Niskie ciśnienie robocze klasy LVLP (Low Volume Low Pressure) ogranicza rozpraszanie farby w powietrzu i zmniejsza straty materiału. Przekłada się to na mniejsze zużycie farby i mniejsze zapylenie stanowiska pracy.

### Wydmuch powietrza 150-200 mm

Szerokość strumienia powietrza na poziomie 150-200 mm pozwala na efektywne pokrycie powierzchni przy jednym przejściu, co skraca czas pracy w stosunku do malowania pędzlem lub wałkiem.

## Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD1655
Moc	450 W
Otwór dyszy	4 mm
Wydmuch powietrza	150-200 mm
Ciśnienie robocze	2-5 psi
Wydajność przepływu cieczy	1000-1200 ml/min
Pojemność zbiornika	1000 ml
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowanie

Pistolet natryskowy KD1655 nadaje się do pracy z szerokim zakresem materiałów malarskich na różnych podłożach. Typowe zastosowania obejmują:

- Malowanie ścian i sufitów farbami wodorozcieńczalnymi
- Nakładanie lakierów i podkładów akrylowych na elementy drewniane
- Aplikacja farb metalizowanych i perłowych
- Gruntowanie i uszczelnianie powierzchni drewnianych

- 
- Malowanie powierzchni ażurowych, krat i elementów o nieregularnych kształtach
  - Nanoszenie szpachli i mas wyrównujących
  - Malowanie mebli, ogrodzeń i elementów metalowych
  - Prace wykończeniowe w budownictwie i renowacji

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Dobór materiału malarskiego

Dysza o średnicy 4 mm jest przystosowana do pracy z materiałami o wyższej lepkości. Przed użyciem należy sprawdzić, czy konsystencja farby lub lakieru mieści się w zakresie zalecanym przez producenta. Zbyt gęsty materiał może powodować nierównomierny natrysk lub zatykanie dyszy.

### Czyszczenie po pracy

Po zakończeniu malowania należy przepłukać zbiornik i dyszę odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą — zależnie od rodzaju użytego materiału. Regularne czyszczenie zapobiega zasychaniu resztek farby w dyszy i wydłuża żywotność urządzenia.

### Bezpieczeństwo pracy

Podczas natrysku zaleca się stosowanie maski przeciwpyłowej lub respiratora oraz okularów ochronnych. Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane, szczególnie przy pracy z materiałami na bazie rozpuszczalników.

### Skład zestawu

Pistolet natryskowy KD1655, zbiornik na farbę 1000 ml, oryginalne opakowanie, dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT).