

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-natryskowy-600w-1000ml-kd1654-p-61984.html>



Pistolet natryskowy 600W 1000ml KD1654

Cena brutto	153,60 zł
Cena netto	124,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1654
Kod producenta	KD1654
Kod EAN	5903175338648
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pistolet natryskowy elektryczny 600W KD1654 — zbiornik 1000 ml, dysza 1,8 mm

Elektryczny pistolet natryskowy KD1654 marki Kraft&Dele przeznaczony jest do natryskowego nanoszenia farb, lakierów, podkładów i innych materiałów malarskich na powierzchnie płaskie oraz nieregularne. Regulowane ciśnienie w zakresie 2-5 psi pozwala dostosować intensywność natrysku do rodzaju aplikowanego materiału i malowanego podłoża.

Moc 600 W
Pojemność zbiornika 1000 ml
Średnica dyszy 1,8 mm
Ciśnienie robocze 2-5 psi

Charakterystyka urządzenia

Dysza 1,8 mm — zakres zastosowań

Otwór dyszy o średnicy 1,8 mm umożliwia natrysk zarówno cienkich farb wodorozcieńczalnych, jak i materiałów o wyższej lepkości — podkładów akrylowych czy szpachli ciekłych. Większa dysza w porównaniu z modelami 1,0-1,4 mm rzadziej się zatyka przy pracy z gęstszymi mediami.

Regulowane ciśnienie 2-5 psi

Możliwość płynnej regulacji ciśnienia roboczego pozwala kontrolować ilość materiału podawanego na powierzchnię. Niższe ciśnienie sprawdza się przy delikatnych lakierach i powierzchniach wrażliwych na przelanie, wyższe — przy grubszych powłokach wymagających intensywniejszego natrysku.

Zbiornik 1000 ml

Pojemność 1000 ml ogranicza liczbę przerw na uzupełnianie materiału podczas pracy na większych powierzchniach. Zbiornik o tej pojemności jest wystarczający do malowania mebli, drzwi, ogrodzenia czy elementów karoserii bez konieczności częstego uzupełniania.

Dotarcie do trudno dostępnych miejsc

Natrysk pneumatyczny pozwala pokryć materiałem powierzchnie ażurowe, kute, profilowane oraz zakamarki konstrukcji, gdzie pędzel lub wałek nie zapewniają równomiernego krycia. Strumień powietrza z wydmuchem 180-230 mm skutecznie wtłacza farbę w wgłębienia i szczeliny.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1654
Moc	600 W
Średnica dyszy	1,8 mm
Wydmuch powietrza	180-230 mm
Ciśnienie robocze	2-5 psi
Przepływ cieczy	450-550 ml/min
Pojemność zbiornika	1000 ml
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

Pistolet KD1654 obsługuje szerokie spektrum materiałów malarskich i wykończeniowych. Urządzenie sprawdza się przy następujących pracach:

- Malowanie mebli i elementów drewnianych lakierami wodorozcieńczalnymi i akrylowymi

-
- Nakładanie podkładów akrylowych i antykorozyjnych na metal
 - Malowanie ogrodzenia, bram i elementów kutek
 - Aplikacja farb metalizowanych i perłowych
 - Lakierowanie elementów karoserii i części samochodowych
 - Gruntowanie i impregnacja powierzchni drewnianych (tarasy, elewacje drewniane)
 - Nanoszenie farb uszczelniających i szpachli ciekłych
 - Malowanie powierzchni ażurowych, profilowanych i o nieregularnym kształcie

Kompatybilność z materiałami malarskimi

Urządzenie współpracuje z farbami na bazie wody i rozpuszczalników, lakierami jednoskładnikowymi i dwuskładnikowymi (2K), podkładami, farbami wykończeniowymi oraz uszczelniającymi. Przed użyciem materiałów o wysokiej lepkości zaleca się ich rozcieńczenie zgodnie z zaleceniami producenta farby — zbyt gęsty materiał może blokować dyszę 1,8 mm lub powodować nierównomierne krycie.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy zbiornik należy opróżnić i przepłukać odpowiednim rozcieńczalnikiem (wodą dla farb wodorozcieńczalnych, rozpuszczalnikiem dla farb na bazie solwentów). Regularne czyszczenie dyszy i kanałów przepływowych zapobiega zasychaniu resztek farby, które mogą blokować natrysk podczas kolejnego użycia. Dysza 1,8 mm może być wymontowana do dokładnego czyszczenia. Przed pierwszym użyciem warto wykonać próbny natrysk na kartonie lub innym materiale odpadowym, aby ustawić odpowiednie ciśnienie i odległość pistoletu od malowanej powierzchni — standardowo wynosi ona 20–30 cm.

Skład zestawu

Pistolet natryskowy KD1654 — zbiornik na farbę 1000 ml — oryginalne opakowanie — gwarancja 12 miesięcy.