

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-z-lanca-do-myjki-kd5377-kraftdele-p-64363.html>

PISTOLET Z LANCĄ DO MYJKI KD5377 KRAFT&DELE

Cena brutto	230,84 zł
Cena netto	187,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5377_2K
Kod producenta	KD5377_2K
Kod EAN	5903957018003
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pistolet z lancą do myjki ciśnieniowej KD5377

Zestaw pistoletu z lancą przeznaczony do współpracy z myjkami ciśnieniowymi — zarówno w zastosowaniach domowych, jak i profesjonalnych. Konstrukcja odpowiada ciśnieniu roboczemu do 280 bar i temperaturze wody do 60°C, co pozwala na pracę z szeroką gamą urządzeń ciśnieniowych dostępnych na rynku.

Ciśnienie maksymalne 280 bar / 4060 psi

Temperatura maksymalna 60°C

Złącze Szybkozłącza

Gwarancja 12 miesięcy

Charakterystyka produktu

Ciśnienie robocze 280 bar

Wartość 280 bar (4060 psi) oznacza, że zestaw jest kompatybilny zarówno z lekkimi myjkami domowymi (typowo 100–150 bar), jak i z urządzeniami profesjonalnymi o wysokim ciśnieniu. Parametr ten wyznacza górną granicę bezpiecznej pracy — myjki o wyższym

ciśnieniu wymagają dedykowanych akcesoriów.

Obsługa wody do 60°C

Dopuszczalna temperatura 60°C umożliwia pracę z myjkami podgrzewającymi wodę (tzw. gorącowodnymi). Ciepła woda skuteczniej rozpuszcza tłuszcze i zabrudzenia organiczne, co skraca czas mycia np. silników, urządzeń przemysłowych czy mocno zabrudzonych nawierzchni.

Ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy

Kształt chwytu dostosowany do naturalnego ułożenia dłoni zmniejsza zmęczenie przy wielogodzinnej pracy. Powierzchnia antypoślizgowa utrzymuje pewny kontakt z narzędziem nawet przy mokrych rękach lub w rękawicach roboczych.

Szybkozłączka i wzmocniona lanca

System szybkozłączki pozwala na wymianę lancy lub podłączenie innych końcówek bez użycia narzędzi. Wzmocniona konstrukcja lancy zapobiega odkształceniom i pęknięciom pod wpływem wysokiego ciśnienia oraz naprężeń mechanicznych podczas użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD5377
Ciśnienie maksymalne	280 bar / 4060 psi
Temperatura maksymalna	60°C
Typ chwytu	Ergonomiczny, antypoślizgowy
Złącze	Szybkozłączka
Zastosowanie	Myjki ciśnieniowe domowe i profesjonalne
Zawartość zestawu	Pistolet, lanca
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Mycie nadwozi samochodowych, motocykli i przyczep
- Czyszczenie elewacji budynków i ogrodzeń
- Mycie tarasów, chodników i podjazdów

-
- Czyszczenie silników i podwozi pojazdów
 - Mycie maszyn rolniczych i budowlanych
 - Czyszczenie mebli ogrodowych i sprzętu rekreacyjnego
 - Usuwanie mchu, glonów i zabrudzeń z nawierzchni kamiennych

Kompatybilność — jak sprawdzić przed zakupem

Przed montażem należy zweryfikować dwa parametry myjki: maksymalne ciśnienie robocze (musi być równe lub niższe niż 280 bar) oraz typ złącza wyjściowego. Większość myjek ciśnieniowych dostępnych na rynku europejskim stosuje standardowe złącza szybkozłączne — w razie wątpliwości warto porównać zdjęcie złącza myjki ze złączem lancy lub skonsultować się z producentem urządzenia.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy należy odciąć zasilanie myjki i uwolnić ciśnienie z układu przed odłączeniem lancy — zapobiega to nagłemu wyrzutowi wody i wydłuża trwałość uszczelek w złączu. Pistolet i lancę należy przechowywać w miejscu chronionym przed mrozem, ponieważ zamarzanie wody w przewodach może prowadzić do uszkodzenia elementów wewnętrznych. Regularne sprawdzanie stanu uszczelek i ich wymiana w razie śladów zużycia zapewnia szczelność układu i utrzymanie deklarowanych parametrów ciśnienia.