

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-z-przewodami-do-piaskarki-syfonowej-g02026-geko-cg02026a-p-20933.html>



Pistolet z przewodami do piaskarki syfonowej G02026 GEKO CG02026A

Cena brutto	57,50 zł
Cena netto	46,75 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG02026A
Kod producenta	CG02026A
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pistolet z przewodami do piaskarki syfonowej G02026 GEKO CG02026A

Kompletny pistolet z przewodami do piaskarek syfonowych GEKO. Element wymienny umożliwiający kontynuację pracy przy uszkodzeniu pistoletu lub przewodów zasilających.

Producent GEKO
Model CG02026A
Kompatybilność Piaskarka G02026
Typ Część zamienna

Charakterystyka

Część zamienna do piaskarki syfonowej

Pistolet stanowi kluczowy element zestawu piaskarki G02026. Umożliwia wymianę w przypadku zużycia dysz, uszkodzenia spustu lub przewodów. Zapewnia ciągłość pracy bez konieczności zakupu całego urządzenia.

Zintegrowane przewody zasilające

Zestaw zawiera przewody do podłączenia sprężonego powietrza oraz przewodów ssący materiał ścierny z pojemnika. Elastyczna konstrukcja przewodów ułatwia manewrowanie podczas pracy w różnych pozycjach.

Dedykowana kompatybilność

Produkt zaprojektowany specjalnie do współpracy z piaskarką syfonową GEKO G02026. Gwarantuje prawidłowe parametry pracy i szczelność połączeń, co przekłada się na efektywność piaskowania.

Konstrukcja do pracy ciągłej

Materiały zastosowane w pistolecie wytrzymują oddziaływanie materiału ściernego przepływającego pod ciśnieniem. Odporna na ścieranie dysza i uszczelki zapewniają stabilną pracę przez dłuższy okres eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	CG02026A
Przeznaczenie	Piaskarka syfonowa G02026
Typ produktu	Pistolet z przewodami (część zamienna)
Rodzaj piaskarki	Syfonowa

Zastosowanie

- Wymiana zużytego pistoletu w piaskarce GEKO G02026
- Naprawa uszkodzonych przewodów zasilających lub ssących
- Przywrócenie funkcjonalności przy uszkodzeniu dyszy lub spustu
- Uzupełnienie wyposażenia warsztatu o część zapasową
- Kontynuacja prac piaskarskich bez przestojów

Przed zakupem sprawdź kompatybilność

Pistolet CG02026A został zaprojektowany do współpracy z piaskarką syfonową GEKO G02026. Przed zakupem upewnij się, że posiadasz właśnie ten model urządzenia. W przypadku innych piaskarek GEKO lub innych producentów sprawdź dostępność dedykowanych części zamiennych.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy należy opróżnić przewód ssący z pozostałości materiału ściernego. Zaleca się przedmuchiwanie pistoletu sprężonym powietrzem w celu usunięcia pyłu z wewnętrznych kanałów. Regularna kontrola szczelności połączeń przewodów

zapobiega utracie ciśnienia i pogorszeniu efektywności piaskowania.

Dysza pistoletu podlega naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji. Objawy zużycia to poszerzenie otworu dyszy, nierówny strumień materiału ściernego oraz spadek mocy piaskowania. W przypadku zaawansowanego zużycia dyszy konieczna jest wymiana całego pistoletu lub samej dyszy, jeśli producent oferuje taką możliwość.

Przewody należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniami mechanicznymi. Unikać zaginania przewodów w ostrych kątach, co może prowadzić do pęknięć wewnętrznych warstw i nieszczelności. Przed podłączeniem pistoletu do piaskarki sprawdzić stan wszystkich połączeń gwintowych i uszczelek.

Produkty powiązane

Do pracy z tym pistoletem niezbędna jest piaskarka syfonowa GEKO G02026 oraz kompresor o odpowiedniej wydajności. Warto rozważyć zakup materiału ściernego dostosowanego do rodzaju obrabianej powierzchni: elektrokorundu, tlenku glinu lub śrutu stalowego w odpowiedniej granulacji.