

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistoletnalewak-do-paliwa-lcd-kd10580-kraftdele-p-62352.html>

Pistolet/nalewak do paliwa LCD KD10580 KRAFT&DELE

Cena brutto	115,20 zł
Cena netto	93,66 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10580
Kod producenta	KD10580
Kod EAN	5903957004327
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pistolet / nalewak do paliwa LCD KD10580

Automatyczny pistolet do paliwa KD10580 marki Kraft&Dele przeznaczony do precyzyjnego nalewania benzyny, oleju napędowego, oleju opałowego i ropy naftowej. Wyposażony w elektroniczny licznik z wyświetlaczem LCD umożliwia bieżące śledzenie przetłoczonej objętości cieczy. Aluminiowa obudowa zapewnia odporność mechaniczną przy wadze nieprzekraczającej 1,4 kg.

Przepływ 20-75 L/min

Maks. ciśnienie 3 bar

Średnica dyszy 24 mm

Waga 1,4 kg

Charakterystyka

Elektroniczny licznik z wyświetlaczem LCD

Wbudowany licznik rejestruje objętość przetłoczonego paliwa i wyświetla ją na czytelnym ekranie LCD. Przycisk RESET zeruje bieżący odczyt lub kasuje sumę — przydatne przy rozliczaniu zużycia paliwa w flocie lub na budowie. Zasilanie z dwóch baterii AAA eliminuje

konieczność podłączenia zewnętrznego źródła prądu.

Funkcja automatycznego odbijania (auto-stop)

Mechanizm auto-stop blokuje przepływ paliwa w momencie napełnienia zbiornika, zapobiegając przelaniu. Rozwiązanie standardowe w pistoletach stacyjnych, w tym przypadku dostępne również w urządzeniu przenośnym — istotne przy pracy z pompami elektrycznymi lub pneumatycznymi o stałym ciśnieniu.

Aluminiowa obudowa

Stop aluminium stosowany w konstrukcji pistoletu łączy odporność na uderzenia mechaniczne i korozję z niską wagą całkowitą wynoszącą 1,4 kg. Materiał jest kompatybilny z paliwami węglowodorowymi — nie reaguje z benzyną, olejem napędowym ani opałowym.

Kalibracja i obsługa

Tryb kalibracji dostępny przez przycisk CALIBRATE pozwala na korektę wskazań licznika w przypadku stwierdzenia rozbieżności z wzorcem pomiarowym. Dwuprzyciskowa obsługa (RESET, CALIBRATE) nie wymaga dodatkowych narzędzi ani konfiguracji programowej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10580
Przepływ	20-75 L/min
Maksymalne ciśnienie pracy	3 bar
Zakres temperatur pracy	-10°C do +60°C
Średnica dyszy	24 mm
Wyświetlacz	LCD
Zasilanie licznika	2 × bateria AAA
Materiał obudowy	Stop aluminium
Waga	1,4 kg
Funkcje dodatkowe	RESET, CALIBRATE, automatyczne odbijanie (auto-stop)
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

Pistolet KD10580 przeznaczony jest do pracy z pompami paliwowymi elektrycznymi lub pneumatycznymi, przy ciśnieniu nieprzekraczającym 3 bar. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagane jest kontrolowane nalewanie paliw ciekłych z jednoczesnym pomiarem objętości.

- Napełnianie zbiorników maszyn rolniczych i budowlanych
- Dystrybucja oleju napędowego z beczek lub zbiorników IBC
- Rozliczanie zużycia paliwa w przedsiębiorstwach transportowych
- Tankowanie pojazdów ciężarowych na własnym placu
- Napełnianie zbiorników agregatów prądotwórczych
- Dystrybucja oleju opałowego do kotłowni
- Praca na stacjach paliw własnego użytku (firmowych)

Kompatybilność mediów

Pistolet przystosowany do pracy z benzyną, olejem napędowym, olejem opałowym i ropą naftową. Nie należy stosować go do cieczy agresywnych chemicznie, rozpuszczalników ani mediów niebędących paliwami węglowodorowymi. Przed montażem należy sprawdzić, czy średnica dyszy 24 mm odpowiada wewnętrznej średnicy stosowanego węża paliwowego.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu zaleca się odprowadzenie pozostałości paliwa z przewodu i dyszy przez krótkie uruchomienie bez nacisku na spust. Licznik LCD wymaga wymiany baterii AAA po wyczerpaniu — wskazania mogą tracić dokładność przy niskim napięciu zasilania. Kalibrację warto przeprowadzać cyklicznie lub po dłuższej przerwie w użytkowaniu, porównując wskazania licznika z atestowanym naczynikiem miarowym.

Temperatura pracy w zakresie -10°C do +60°C oznacza, że urządzenie może być eksploatowane w warunkach zimowych, jednak przy temperaturach bliskich dolnej granicy należy liczyć się z możliwym spowolnieniem przepływu gęstszych frakcji paliwowych (np. oleju opałowego).

Zawartość zestawu

Pistolet / nalewak do paliwa KD10580, króciec do węża, oryginalne opakowanie.