

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistoletnalewak-do-paliwa-lcd-kd10581-p-62351.html>



Pistolet/nalewak do paliwa LCD KD10581

Cena brutto	117,60 zł
Cena netto	95,61 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10581
Kod producenta	KD10581
Kod EAN	5903957004334
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pistolet do paliwa z wyświetlaczem LCD — KD10581

KD10581 to automatyczny nalewak do paliw płynnych — benzyny, oleju napędowego, oleju opałowego i ropy naftowej — wyposażony w elektroniczny licznik z 6-cyfrowym wyświetlaczem LCD. Aluminiowa obudowa i przepływ do 75 L/min sprawiają, że urządzenie sprawdza się w warunkach intensywnej eksploatacji, zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i zakładach przemysłowych.

Przepływ 20-75 L/min
Wyświetlacz LCD 6-cyfrowy
Materiał obudowy Stop aluminium
Waga 1,4 kg

Charakterystyka

Elektroniczny pomiar z wyświetlaczem LCD

6-cyfrowy wyświetlacz LCD umożliwia odczyt ilości przetoczonego paliwa w czasie rzeczywistym. Obsługa czterech jednostek miary (L, GAL, PT, QT) pozwala na pracę zarówno na rynkach krajowych, jak i przy eksporcie lub imporcie paliw rozliczanych w jednostkach

anglosaskich.

Funkcja automatycznego odbijania (auto-stop)

Mechanizm automatycznego odbijania przerywa przepływ paliwa po wypełnieniu zbiornika. Eliminuje ryzyko przełania, co ma znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa pracy, jak i ograniczenia strat paliwa podczas tankowania.

Aluminiowa konstrukcja przy niskiej wadze

Obudowa wykonana ze stopu aluminium łączy odporność mechaniczną z wagą 1,4 kg. Niska masa redukuje zmęczenie operatora podczas długotrwałego użytkowania, a aluminium wykazuje dobrą odporność na korozję w kontakcie z paliwami węglowodorowymi.

Kalibracja i zerowanie licznika

Dwa przyciski — RESET i CALIBRATE — umożliwiają szybkie zerowanie wskazań przed kolejnym tankowaniem oraz dostosowanie dokładności pomiaru do konkretnego zastosowania. Zasilanie baterią AAA z trybem czuwania do 2 lat minimalizuje koszty eksploatacji licznika.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10581
Przepływ	20-75 L/min
Maksymalne ciśnienie robocze	0,25 MPa
Zakres temperatur pracy	-10 °C do +60 °C
Wyświetlacz	LCD, 6-cyfrowy
Jednostki pomiaru	L / GAL / PT / QT
Zasilanie licznika	Bateria AAA
Czas czuwania baterii	do 2 lat
Materiał obudowy	Stop aluminium
Waga	1,4 kg
Wymiary	360 × 240 × 80 mm
Funkcje dodatkowe	RESET, CALIBRATE, automatyczne odbijanie
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

-
- Tankowanie pojazdów rolniczych i maszyn budowlanych ze zbiorników naziemnych
 - Dystrybucja oleju napędowego w gospodarstwach rolnych i na placach budowy
 - Napełnianie zbiorników ogrzewania olejowego w obiektach przemysłowych i mieszkalnych
 - Rozliczanie zużycia paliwa w flotach pojazdów — dzięki funkcji RESET i pomiarowi na każde tankowanie
 - Przetaczanie ropy naftowej i paliw technicznych w magazynach i bazach paliwowych
 - Zastosowania wymagające pomiaru w jednostkach anglosaskich (GAL, PT, QT) — eksport, import, współpraca z partnerami zagranicznymi

Kompatybilność z pompami paliwowymi

Nalewak KD10581 przeznaczony jest do współpracy z pompami elektrycznymi do paliw. Przed montażem należy sprawdzić, czy wydajność pompy mieści się w zakresie przepływu 20–75 L/min oraz czy maksymalne ciśnienie robocze instalacji nie przekracza 0,25 MPa. Króciec do węża wchodzący w skład zestawu umożliwia bezpośrednie podłączenie do standardowych węży paliwowych.

Obsługa i konserwacja

Po każdej sesji tankowania zaleca się wyczyszczenie dyszy z resztek paliwa i sprawdzenie szczelności połączeń. Wyświetlacz LCD należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z paliwem — w razie zabrudzenia czyścić suchą ściereczką. Baterię AAA wymienia się po wyczerpaniu, co przy trybie czuwania do 2 lat odbywa się rzadko. Kalibrację przeprowadza się przyciskiem CALIBRATE zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu — zalecana przy pierwszym uruchomieniu oraz po dłuższej przerwie w eksploatacji.

Skład zestawu

Pistolet/nalewak do paliwa KD10581, króciec do węża, oryginalne opakowanie, gwarancja 12 miesięcy.