

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-10x12m-grubazielona-geko-g70364-p-19531.html>

Plandeka 10x12m gruba/zielona GEKO G70364

Cena brutto	142,66 zł
Cena netto	115,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70364
Kod producenta	G70364
Kod EAN	5901477125133
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka ochronna 10x12m GEKO G70364

Wielofunkcyjna plandeka o konstrukcji warstwowej PP/PE z wzmocnionymi krawędziami i aluminiowymi oczkami montażowymi. Powierzchnia 120 m² zabezpiecza materiały budowlane, maszyny oraz inne przedmioty przed wpływem warunków atmosferycznych.

Wymiary 10 x 12 m

Gramatura 80 g/m²

Rozstaw oczek co 1 m

Kolor zielony

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja warstwowa PP/PE

Rdzeń wykonany z polipropylenu pokryty z obu stron polietylenem. Taka struktura łączy wytrzymałość mechaniczną z odpornością na wodę i promieniowanie UV. Materiał nie przepuszcza wilgoci i chroni przed deszczem.

Wzmocnione krawędzie linowe

Obszycia brzegowe wzmocnione liną zapobiegają rozrywaniu się materiału w miejscach największych naprężeń. Konstrukcja ta wydłuża żywotność plandeki przy częstym mocowaniu i demontażu.

Aluminiowe oczka co 1 metr

Oczka montażowe z aluminium rozmieszczone co metr wzdłuż krawędzi umożliwiają stabilne mocowanie linkami lub hakami. Aluminium nie rdzewieje i zachowuje wytrzymałość przez cały okres użytkowania.

Gramatura 80 g/m²

Gęstość materiału 80 g/m² oznacza średnią grubość w kategorii plandekami uniwersalnych. Zapewnia równowagę między wytrzymałością a masą całkowitą, co ułatwia rozłożenie i składanie dużych powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G70364
Wymiary	10 x 12 m
Powierzchnia	120 m ²
Gramatura	80 g/m ²
Materiał	Polipropylen (PP) pokryty polietylenem (PE)
Kolor	zielony
Oczka montażowe	aluminiowe, rozstaw 1 m
Wzmocnienie krawędzi	obszycie linowe
Właściwości	wodoodporna, pleśniodoporna

Zastosowanie

- Zabezpieczenie materiałów budowlanych na placu budowy przed opadami
- Ochrona maszyn rolniczych i sprzętu przed warunkami atmosferycznymi
- Pokrycie dachów i konstrukcji podczas prac remontowych
- Osłona stosu drewna opałowego przed wilgocią
- Podłoże ochronne pod namioty i konstrukcje tymczasowe
- Przykrycie przyczep i ładunków podczas transportu
- Zabezpieczenie podłóg i powierzchni podczas prac malarskich
- Osłona ogrodowych mebli i sprzętów w okresie zimowym

Użytkowanie i konserwacja

Mocowanie

Plandeką mocuje się za pomocą linek lub haków przepuszczonych przez aluminiowe oczka. Przy dużych powierzchniach warto stosować mocowania w każdym oczku, aby zapobiec kumulacji wody deszczowej w środkowej części. Podczas rozciągania należy zachować równomierne naprężenie materiału.

Czyszczenie

Powierzchnia PE umożliwia usuwanie zabrudzeń wodą z dodatkiem delikatnych detergentów. Po umyciu plandeką należy osuszyć przed złożeniem, aby zapobiec powstawaniu pleśni w miejscach przechowywania. Unikać ostrych szczotek, które mogą uszkodzić warstwę polietylenową.

Przechowywanie

Plandeką przechowuje się w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych podczas magazynowania. Przed złożeniem należy upewnić się, że materiał jest całkowicie suchy. Składanie wzdłuż linii równoległych do krawędzi ułatwia późniejsze rozkładanie.