

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-10x15m-lekkaniebieska-5-geko-g01938-p-18293.html>

Plandeka 10x15m lekka/niebieska +/-5% GEKO G01938

Cena brutto	108,09 zł
Cena netto	87,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01938
Kod producenta	G01938
Kod EAN	5901477113321
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka ochronna 10x15m GEKO G01938

Plandeka o konstrukcji warstwowej z polipropylenu i polietylenu, przeznaczona do zabezpieczania powierzchni i przedmiotów przed warunkami atmosferycznymi. Wzmocnione obszycia oraz aluminiowe oczka montażowe zapewniają trwałe mocowanie.

Wymiary 10 x 15 m

Materiał PP/PE

Rozstaw oczek Co 1 m

Kolor Niebieski

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja warstwowa

Rdzeń z polipropylenu pokryty obustronnie polietylenem łączy wytrzymałość mechaniczną z wodoodpornością. Taka budowa zapewnia odporność na rozdarcia przy jednoczesnej ochronie przed przenikaniem wilgoci.

Wzmocnione obszycia linowe

Krawędzie plandeki wzmocniono linami wplecionymi w obszycie. Rozwiązanie to zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i zapobiega przedwczesnemu uszkodzeniu brzegów podczas napinania i mocowania.

Aluminiowe oczka montażowe

Oczka z aluminium rozmieszczone co 1 metr umożliwiają równomierne rozłożenie sił naciągu. Aluminium nie koroduje i zachowuje trwałość w warunkach zewnętrznych, ułatwiając wielokrotne mocowanie linami lub hakami.

Odporność na czynniki zewnętrzne

Powłoka polietylenowa zabezpiecza przed wodą i wilgocią, a dodatek środków grzybobójczych ogranicza rozwój pleśni podczas długotrwałego przechowywania. Powierzchnia umożliwia łatwe czyszczenie strumieniem wody.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01938
Wymiary nominalne	10 x 15 m
Tolerancja wymiarowa	±5%
Materiał rdzenia	Polipropylen (PP)
Powłoka	Polietylen (PE) obustronna
Kolor	Niebieski
Typ oczek	Aluminiowe
Rozstaw oczek	1 m
Wzmocnienie krawędzi	Obszycie linowe
Wodoodporność	Tak
Odporność na pleśń	Tak

Tolerancja wymiarowa ±5%

Rzeczywiste wymiary plandeki mogą odbiegać od nominalnych o 5% w górę lub w dół. Dla rozmiaru 10x15m oznacza to zakres 9,5-10,5 m x 14,25-15,75 m. Należy uwzględnić tę zmienność przy planowaniu okrycia.

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych na placu budowy przed opadami
- Okrywanie drewna, palet i składów opału

-
- Ochrona pojazdów, przyczep i łodzi podczas przechowywania
 - Przykrywanie mebli ogrodowych i sprzętu sezonowego
 - Zabezpieczanie basenów ogrodowych poza sezonem
 - Osłona wiat, zadaszenia tymczasowe
 - Ochrona maszyn rolniczych i sprzętu przed warunkami atmosferycznymi
 - Podkład izolacyjny pod namioty i konstrukcje tymczasowe

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozłożeniem należy sprawdzić stan oczek i obszyć. Podczas mocowania liny lub linki należy przeprowadzać przez wszystkie oczka, unikając punktowego obciążenia. Plandekę napina się równomiernie, rozpoczynając od narożników i przechodząc do punktów pośrednich.

Po użyciu materiał należy oczyścić z zanieczyszczeń wodą, osuszyć i składować w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Unikać kontaktu z ostrymi krawędziami i przedmiotami mogącymi przebić lub przeciąć materiał. Regularne czyszczenie wydłuża żywotność plandeki i zapobiega rozwojowi mikroorganizmów.

Mocowanie w praktyce

Rozstaw oczek co 1 metr wymaga użycia odpowiedniej liczby punktów mocowania. Dla plandeki 10x15m dostępnych jest około 50 oczek (po obwodzie). Zaleca się stosowanie linek elastycznych lub haków rozprężnych, które kompensują ruchy plandeki pod wpływem wiatru.