

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-12x18m-grubazielona-geko-g70376-p-19534.html>

Plandeka 12x18m gruba/zielona GEKO G70376

Cena brutto	251,97 zł
Cena netto	204,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70376
Kod producenta	G70376
Kod EAN	5901477125164
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka ochronna 12x18m GEKO G70376

Trójwarstwowa plandeka o wymiarach 12x18 metra, wykonana z polipropylenu z obustronną powłoką polietylenową. Zapewnia skuteczną ochronę przed wilgocią i zanieczyszczeniami na dużych powierzchniach.

Wymiary 12 x 18 m

Gramatura 80 g/m²

Rozstaw oczek Co 1 m

Kolor Zielony

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja trójwarstwowa

Rdzeń z polipropylenu pokryty obustronnie polietylenem zapewnia zwiększoną wytrzymałość mechaniczną i odporność na rozdarcia. Taka budowa łączy elastyczność z odpornością na uszkodzenia.

Wzmocnione obszycia linowe

Krawędzie zabezpieczone wplecioną liną zwiększają wytrzymałość brzegów plandeki na naprężenia. Zabezpieczenie to chroni przed wyrywaniem oczek podczas mocowania i użytkowania.

Aluminiowe oczka co 1 metr

Metalowe oczka rozmieszczone regularnie wzdłuż krawędzi umożliwiają stabilne mocowanie linami lub hakami. Aluminium nie rdzewieje, co wydłuża żywotność punktów mocowania.

Gramatura 80 g/m²

Średnia gramatura oznacza balans między wagą a wytrzymałością. Plandeka jest wystarczająco lekka do samodzielnego rozłożenia, jednocześnie zachowując odporność na typowe obciążenia.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G70376
Wymiary	12 x 18 m (216 m ²)
Materiał	Polipropylen z powłoką polietylenową (obustronna)
Gramatura	80 g/m ²
Kolor	Zielony
Rozstaw oczek	1 m
Materiał oczek	Aluminium
Wzmocnienie krawędzi	Obszycie linowe
Wodoodporność	Tak
Odporność na pleśń	Tak

Zastosowanie

- Zabezpieczenie materiałów budowlanych przed opadami podczas składowania
- Osłona drewna opałowego i palet przed wilgocią
- Tymczasowe przykrycie dachów podczas remontów
- Ochrona maszyn rolniczych i sprzętu przed warunkami atmosferycznymi
- Podłoże ochronne podczas prac malarskich i remontowych
- Osłona przyczep i ładunków podczas transportu
- Zabezpieczenie stosu siana lub słomy
- Tymczasowe zadaszenie podczas imprez plenerowych

Konserwacja i przechowywanie

Plandekę można myć wodą z dodatkiem łagodnych detergentów. Przed złożeniem należy upewnić się, że materiał jest całkowicie suchy, co zapobiega rozwojowi pleśni. Przechowywać w miejscu suchym, z dala od ostrych przedmiotów. Unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV, gdy plandeka nie jest używana.

Mocowanie plandeki

Rozstaw oczek co 1 metr pozwala na elastyczne dostosowanie sposobu mocowania do warunków. Można użyć lin elastycznych, sznurków, haków lub ekspresów. Przy mocowaniu na większych powierzchniach warto zapewnić odpowiedni spadek wody, aby uniknąć gromadzenia się opadów w zagłębieniach materiału.