

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-15x16m-grubazielona-geko-g70382-p-19535.html>



Plandeka 15x16m gruba/zielona GEKO G70382

Cena brutto	281,87 zł
Cena netto	229,16 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70382
Kod producenta	G70382
Kod EAN	5901477125171
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka ochronna 15x16m GEKO G70382

Uniwersalna plandeka z polipropylenu laminowanego polietylenem o gramaturze 80 g/m². Rozwiązanie do zabezpieczania materiałów budowlanych, sprzętu oraz powierzchni przed warunkami atmosferycznymi.

Wymiary 15 x 16 m
Gramatura 80 g/m²
Rozstaw oczek co 1 m
Materiał oczek aluminium

Charakterystyka techniczna

Struktura trójwarstwowa

Rdzeń z tkanego polipropylenu pokryty obustronnie warstwą polietylenu zapewnia wodoodporność przy zachowaniu elastyczności. Taka konstrukcja łączy wytrzymałość mechaniczną tkaniny z właściwościami barierowymi folii.

Wzmocnione obszycia

Krawędzie zabezpieczone linowym obsyciem zwiększają odporność na rozdarcia w miejscach największych naprężeń. Rozwiązanie szczególnie istotne przy mocowaniu na konstrukcjach narażonych na podmuchy wiatru.

System mocowania

Aluminiowe oczka rozmieszczone co 1 metr wzdłuż wszystkich krawędzi umożliwiają precyzyjne napinanie i stabilne mocowanie. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość punktów mocujących.

Gramatura 80 g/m²

Parametr określający masę materiału na metr kwadratowy. Wartość 80 g/m² pasuje produkt w segmencie plandelek lekkich, przeznaczonych do zastosowań krótko- i średnioterminowych przy umiarkowanych obciążeniach.

Specyfikacja techniczna

Model	G70382
Wymiary	15 x 16 m
Powierzchnia	240 m ²
Gramatura	80 g/m ²
Materiał podstawowy	polipropylen tkany
Laminacja	polietylen obustronna
Kolor	zielony
Materiał oczek	aluminium
Rozstaw oczek	1 m
Obszycie krawędzi	wzmocnione linowe
Wodoodporność	tak
Odporność na pleśń	tak

Zastosowanie

- Zabezpieczenie materiałów budowlanych składowanych na zewnątrz
- Osłona drewna opałowego przed opadami
- Pokrycie rusztowań podczas prac budowlanych
- Ochrona maszyn rolniczych i sprzętu ogrodowego
- Podłoże przy pracach malarskich i remontowych
- Zabezpieczenie dachu podczas napraw

-
- Przykrycie przyczep i ładunków transportowych
 - Osłona podłoża podczas imprez plenerowych

Użytkowanie i konserwacja

Rozłożenie i mocowanie

Przed rozłożeniem należy upewnić się, że powierzchnia pod plandeką nie zawiera ostrych elementów mogących uszkodzić materiał. Mocowanie wykonuje się przez oczka za pomocą linek, haków lub ekspandów, napinając materiał równomiernie od środka ku krawędziom, aby uniknąć powstawania kieszonków wodnych.

Czyszczenie

Powierzchnia polietylenowa umożliwia łatwe zmywanie zabrudzeń wodą z dodatkiem łagodnych detergentów. Przed złożeniem plandekę należy wysuszyć, aby zapobiec powstawaniu pleśni w miejscach zagięć.

Przechowywanie

Plandeką przechowuje się w stanie suchym, w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem. Długotrwałe narażenie na UV skraca żywotność materiału. Zaleca się składanie w luźne zwoje lub harmonijkę, unikając ostrych zagięć.

Ograniczenia użytkowania

Gramatura 80 g/m² oznacza, że plandeka przeznaczona jest do zastosowań tymczasowych i nie powinna być narażana na długotrwałe obciążenia mechaniczne. Nie nadaje się do trwałego pokrycia dachów ani jako namiot roboczy. Przy silnym wietrze konieczne jest dodatkowe obciążenie krawędzi.