

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-2x3m-extra-grubabrazowa-200g-geko-g70705-p-19559.html>

Plandeka 2x3m extra gruba/brązowa 200G GEKO G70705

Cena brutto	18,54 zł
Cena netto	15,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70705
Kod producenta	G70705
Kod EAN	5901477124631
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka ochronna 2×3 m GEKO G70705

Wzmocniona plandeka z polipropylenu o gramaturze 200 g/m² w kolorze brązowym. Trójwarstwowa konstrukcja z powłoką polietylenową zapewnia wodoodporność i odporność na warunki atmosferyczne.

Wymiary 2×3 m

Gramatura 200 g/m²

Rozstaw oczek Co 1 m

Materiał PP/PE

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja trójwarstwowa

Rdzeń z polipropylenu pokryty z obu stron warstwą polietylenu tworzy barierę wodoodporną. Taka struktura łączy wytrzymałość mechaniczną PP z elastycznością i odpornością na wilgoć PE.

Wzmocnione krawędzie

Obszycia linowe na obwodzie zapobiegają rozdarciom w punktach największego naprężenia. Konstrukcja zwiększa trwałość przy wielokrotnym napinaniu i mocowaniu.

Aluminiowe oczka montażowe

Metalowe oczka rozmieszczone co 1 metr umożliwiają stabilne mocowanie linkami lub hakami. Aluminium nie rdzewieje i zachowuje wytrzymałość w kontakcie z wilgocią.

Odporność na czynniki biologiczne

Materiał nie stanowi podłoża dla pleśni i grzybów. Gładka powierzchnia PE łatwo się czyści wodą z detergentem, co pozwala utrzymać właściwości ochronne przez dłuższy czas.

Specyfikacja techniczna

Model	G70705
Wymiary	2x3 m
Gramatura	200 g/m ²
Materiał	Polipropylen z powłoką polietylenową
Kolor	Brązowy
Rozstaw oczek	1 m
Materiał oczek	Aluminium
Wzmocnienie krawędzi	Obszycia linowe
Właściwości	Wodoodporna, pleśniodoporna

Typowe zastosowania

- Zabezpieczenie materiałów budowlanych przed opadami na placu budowy
- Ochrona drewna opałowego i palet przed wilgocią
- Przykrycie sprzętu ogrodowego i mebli na zimę
- Osłona podłoża przy pracach malarskich i remontowych
- Zabezpieczenie ładunku na przyczepie podczas transportu
- Tymczasowe zadaszenie miejsc magazynowania
- Podkład ochronny przy pracach na świeżym powietrzu
- Osłona roślin i sadzonek przed przymrozkami

Jak dobrać rozmiar plandeki

Wymierz obszar do przykrycia i dodaj 30-50 cm z każdej strony na zakładki i mocowanie. Jeśli plandeka ma przykryć stos materiałów,

uwzględnij wysokość oraz potrzebę zabezpieczenia boków przed zawiewaniem wody.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozłożeniem sprawdź, czy powierzchnia nie ma ostrych elementów mogących uszkodzić materiał. Przy mocowaniu używaj linek przepuszczonych przez oczka — unikaj bezpośredniego naciągu na krawędzie pomiędzy otworami.

Aby przedłużyć żywotność plandeki, regularnie usuwaj zbierającą się wodę i śnieg. Materiał należy przechowywać w stanie suchym, luźno zwinięty, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Do czyszczenia używaj wody z dodatkiem łagodnego detergentu. Unikaj ostrych szczotek, które mogą zarysować powłokę polietylenową i zmniejszyć wodoodporność. Po umyciu pozostaw plandekę do wyschnięcia przed złożeniem.

Gramatura a wytrzymałość

Gramatura 200 g/m² oznacza wagę materiału przypadającą na metr kwadratowy. Wyższa wartość przekłada się na grubszą tkaninę, odporniejszą na przebicia i rozdarcia, ale też mniej elastyczną. Dla większości zastosowań gospodarczych i budowlanych jest to optymalny kompromis.