

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-2x3m-grubazielona-geko-g70305-p-19515.html>

## Plandeka 2x3m gruba/zielona GEKO G70305

Cena brutto	<b>7,73 zł</b>
Cena netto	<b>6,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G70305</b>
Kod producenta	<b>G70305</b>
Kod EAN	<b>5901477124976</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Plandeka ochronna GEKO G70305 2x3m zielona

Plandeka uniwersalna o konstrukcji trójwarstwowej z rdzeniem polipropylenowym i powłoką polietylenową. Zapewnia podstawową ochronę przed wilgocią i zanieczyszczeniami przy pracach budowlanych, ogrodowych i podczas transportu materiałów.

Wymiary 2 x 3 m

Gramatura 80 g/m<sup>2</sup>

Rozstaw oczek co 1 m

Kolor zielony

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja trójwarstwowa

Rdzeń z tkanego polipropylenu pokryty obustronnie warstwą polietylenu. Taka budowa łączy wytrzymałość mechaniczną siatki PP z wodoodpornością PE, co zapobiega przedostawaniu się wilgoci przy zachowaniu odporności na rozdarcia.

**Gramatura 80 g/m<sup>2</sup>**

---

Parametr określający gęstość materiału na jednostkę powierzchni. Wartość 80 g/m<sup>2</sup> klasyfikuje plandekę jako model podstawowy, odpowiedni do krótkoterminowych zastosowań i ochrony przed opadami atmosferycznymi przy niewielkich obciążeniach mechanicznych.

### **Wzmocnione obszycia linowe**

Brzegi plandeki zabezpieczone dodatkową warstwą materiału z przewleconą liną. Konstrukcja ta rozkłada naprężenia powstające podczas mocowania i zapobiega wyrywaniu oczek oraz pękaniu materiału w punktach krytycznych.

### **Oczka aluminiowe co 1 m**

Metalowe przelotki rozmieszczone w regularnych odstępach wzdłuż obwodu. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość punktów mocowania. Rozstaw 1 m umożliwia stabilne napięcie plandeki przy użyciu lin lub gumek.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G70305
Wymiary	2 x 3 m (6 m <sup>2</sup> )
Gramatura	80 g/m <sup>2</sup>
Materiał	Polipropylen (PP) + polietylen (PE)
Kolor	Zielony
Typ oczek	Aluminiowe
Rozstaw oczek	100 cm
Wzmocnienie	Obszycie linowe
Właściwości	Wodoodporna, pleśniodoporna

## Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed opadami podczas składowania
- Ochrona mebli i sprzętu podczas malowania lub remontów
- Pokrycie drewna opałowego i kompostu w ogrodzie
- Przykrycie ładunku podczas transportu na przyczepie lub pace
- Tymczasowa osłona przed deszczem przy pracach zewnętrznzych
- Podłóże pod namioty podczas imprez plenerowych
- Zabezpieczenie podłóg i powierzchni podczas prac malarskich
- Ochrona maszyn rolniczych i sprzętu ogrodowego

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Sposób mocowania**

Plandekę mocuje się poprzez przewleczenie liny, sznura lub gumek elastycznych przez oczka aluminiowe. Przy mocowaniu należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie naprężeń – nadmierne napięcie w jednym punkcie może prowadzić do uszkodzenia materiału. Rozstaw oczek co 1 m pozwala na elastyczne dostosowanie sposobu mocowania do warunków.

## **Czyszczenie i przechowywanie**

Powierzchnia polietylenowa umożliwia łatwe usuwanie zabrudzeń wodą z dodatkiem łagodnych detergentów. Po użyciu plandekę należy wysuszyć przed złożeniem – zapobiega to rozwojowi pleśni mimo właściwości pleśnioodpornych materiału. Przechowywać w miejscu suchym, z dala od ostrych przedmiotów.

## **Ograniczenia użytkowania**

Gramatura 80 g/m<sup>2</sup> oznacza, że plandeka przeznaczona jest do zastosowań o niewielkim i średnim obciążeniu. Nie jest odpowiednia do długotrwałej ekspozycji na intensywne promieniowanie UV, które powoduje degradację polietylenu. Przy dużych powierzchniach i silnym wietrze zaleca się dodatkowe punkty mocowania pomiędzy oczkami.