

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-2x3m-grubazielona-geko-g70305-p-19515.html>

Plandeka 2x3m gruba/zielona GEKO G70305

Cena brutto	8,86 zł
Cena netto	7,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70305
Kod producenta	G70305
Kod EAN	5901477124976
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka ochronna GEKO G70305 2x3m zielona

Plandeka uniwersalna o konstrukcji trójwarstwowej z rdzeniem polipropylenowym i powłoką polietylenową. Zapewnia podstawową ochronę przed wilgocią i zanieczyszczeniami przy pracach budowlanych, ogrodowych i podczas transportu materiałów.

Wymiary 2 x 3 m

Gramatura 80 g/m²

Rozstaw oczek co 1 m

Kolor zielony

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja trójwarstwowa

Rdzeń z tkanego polipropylenu pokryty obustronnie warstwą polietylenu. Taka budowa łączy wytrzymałość mechaniczną siatki PP z wodoodpornością PE, co zapobiega przedostawaniu się wilgoci przy zachowaniu odporności na rozdarcia.

Gramatura 80 g/m²

Parametr określający gęstość materiału na jednostkę powierzchni. Wartość 80 g/m² klasyfikuje plandekę jako model podstawowy, odpowiedni do krótkoterminowych zastosowań i ochrony przed opadami atmosferycznymi przy niewielkich obciążeniach mechanicznych.

Wzmocnione obszycia linowe

Brzegi plandeki zabezpieczone dodatkową warstwą materiału z przewleconą liną. Konstrukcja ta rozkłada naprężenia powstające podczas mocowania i zapobiega wyrywaniu oczek oraz pękaniu materiału w punktach krytycznych.

Oczka aluminiowe co 1 m

Metalowe przelotki rozmieszczone w regularnych odstępach wzdłuż obwodu. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość punktów mocowania. Rozstaw 1 m umożliwia stabilne napięcie plandeki przy użyciu lin lub gumek.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G70305
Wymiary	2 x 3 m (6 m ²)
Gramatura	80 g/m ²
Materiał	Polipropylen (PP) + polietylen (PE)
Kolor	Zielony
Typ oczek	Aluminiowe
Rozstaw oczek	100 cm
Wzmocnienie	Obszycie linowe
Właściwości	Wodoodporna, pleśniodoporna

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed opadami podczas składowania
- Ochrona mebli i sprzętu podczas malowania lub remontów
- Pokrycie drewna opałowego i kompostu w ogrodzie
- Przykrycie ładunku podczas transportu na przyczepie lub pace
- Tymczasowa osłona przed deszczem przy pracach zewnętrznzych
- Podłoże pod namioty podczas imprez plenerowych
- Zabezpieczenie podłóg i powierzchni podczas prac malarskich
- Ochrona maszyn rolniczych i sprzętu ogrodowego

Użytkowanie i konserwacja

Sposób mocowania

Plandekę mocuje się poprzez przewleczenie liny, sznura lub gumek elastycznych przez oczka aluminiowe. Przy mocowaniu należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie naprężeń – nadmierne napięcie w jednym punkcie może prowadzić do uszkodzenia materiału. Rozstaw oczek co 1 m pozwala na elastyczne dostosowanie sposobu mocowania do warunków.

Czyszczenie i przechowywanie

Powierzchnia polietylenowa umożliwia łatwe usuwanie zabrudzeń wodą z dodatkiem łagodnych detergentów. Po użyciu plandekę należy wysuszyć przed złożeniem – zapobiega to rozwojowi pleśni mimo właściwości pleśnioodpornych materiału. Przechowywać w miejscu suchym, z dala od ostrych przedmiotów.

Ograniczenia użytkowania

Gramatura 80 g/m² oznacza, że plandeka przeznaczona jest do zastosowań o niewielkim i średnim obciążeniu. Nie jest odpowiednia do długotrwałej ekspozycji na intensywne promieniowanie UV, które powoduje degradację polietylenu. Przy dużych powierzchniach i silnym wietrze zaleca się dodatkowe punkty mocowania pomiędzy oczkami.