

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-2x3m-lekkaniebieska-5-geko-g01930-p-18285.html>

Plandeka 2x3m lekka/niebieska +/-5% GEKO G01930

Cena brutto	4,85 zł
Cena netto	3,94 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01930
Kod producenta	G01930
Kod EAN	5901477113246
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka ochronna GEKO G01930 – 2×3 m, niebieska

Uniwersalna plandeka o wymiarach 2×3 m wykonana w technologii laminowania polipropylenu z polietylenem. Zapewnia wodoodporną ochronę przed deszczem, kurzem i promieniowaniem UV zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń.

Wymiary 2×3 m (±5%)

Materiał PP/PE laminat

Oczka montażowe Co 1 m

Typ Lekka

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja warstwowa PP/PE

Rdzeń z tkanego polipropylenu pokryty obustronnie polietylenem. Taka budowa łączy wytrzymałość mechaniczną włókien PP z wodoodpornością powłoki PE, zapobiegając jednocześnie rozwojowi pleśni.

Wzmocnione krawędzie

Obszycia linowe zwiększają odporność na rozdarcia w miejscach największych naprężeń. Zabezpieczają krawędzie przed strzępieniem się podczas wielokrotnego składania i mocowania.

Aluminiowe oczka co 1 m

Metalowe oczka rozmieszczone w odstępach metrowych umożliwiają stabilne mocowanie za pomocą linek, haków lub gumek. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia długą żywotność punktów mocowania.

Tolerancja wymiarowa $\pm 5\%$

Rzeczywiste wymiary mogą odbiegać od nominalnych 2x3 m o maksymalnie 5% (czyli od 1,9x2,85 m do 2,1x3,15 m). Wynika to z technologii produkcji – przy planowaniu przykrycia warto uwzględnić ten margines.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01930
Wymiary nominalne	2x3 m
Tolerancja wymiarowa	$\pm 5\%$
Kolor	Niebieski
Materiał rdzenia	Tkany polipropylen (PP)
Powłoka	Polietylen (PE) obustronna
Wzmocnienie krawędzi	Obszycie linowe
Oczka montażowe	Aluminiowe, co 1 m
Typ plandeki	Lekka
Właściwości	Wodoodporna, pleśniodoporna

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed deszczem na placu budowy
- Przykrywanie składów drewna, palet i elementów ogrodowych
- Ochrona pojazdów, przyczep i łodzi podczas przechowywania
- Osłona mebli ogrodowych i grilli w sezonie zimowym
- Tymczasowe pokrycie wiat, altanek i konstrukcji drewnianych
- Zabezpieczenie basenów ogrodowych poza sezonem
- Ochrona sprzętu rolniczego i maszyn przed wilgocią
- Podłoże ochronne przy pracach malarskich i remontowych

Użytkowanie i konserwacja

Mocowanie

Plandekę mocuje się przez aluminiowe oczka za pomocą linek, elastycznych gumek lub haków. Równomierne napięcie w kilku punktach zapobiega gromadzeniu się wody w zagłębieniach. Przy mocowaniu na ostrych krawędziach warto zastosować dodatkowe podkładki ochronne.

Czyszczenie

Powierzchnia PE łatwo zmywa się wodą z dodatkiem neutralnego detergentu. Po umyciu plandekę należy wysuszyć przed złożeniem – zapobiega to powstawaniu plam i nieprzyjemnego zapachu. Nie stosować środków żrących ani szczotek drucianych.

Przechowywanie

Plandekę przechowuje się w stanie suchym, luźno złożoną lub zwiniętą, w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami i źródłami ciepła. Właściwe przechowywanie wydłuża żywotność materiału.