

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-3-x-5-m-57-gm2-85123-vorel-p-4786.html>

Plandeka 3 x 5 m 57 g/m2 85123 VOREL

Cena brutto	16,28 zł
Cena netto	13,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	85123
Kod producenta	85123
Kod EAN	5906083851230
Producent	Vorel
Waga [g]	57
Jednostka	SZT
Wymiar [mm]	3000x5000
Materiał	PP + PE

Opis produktu

Plandeka ochronna 3 x 5 m VOREL 85123

Plandeka ochronna o wymiarach 3 x 5 metra wykonana w technologii laminowania polietylenu z polipropylenem. Gramatura 57 g/m² zapewnia równowagę między lekkością a odpornością mechaniczną, co czyni ją rozwiązaniem uniwersalnym do zabezpieczania materiałów i sprzętu przed warunkami atmosferycznymi.

Wymiary robocze 3 x 5 m

Gramatura 57 g/m²

Materiał PP/PE laminat

Mocowanie Okute otwory

Charakterystyka techniczna plandeki

Konstrukcja laminowana PP/PE

Rdzeń z polipropylenu pokryty warstwami polietylenu z obu stron. Taka struktura łączy wytrzymałość mechaniczną polipropylenu z wodoodpornością polietylenu, co zapobiega przenikaniu wilgoci i zwiększa odporność na rozdarcia.

Gramatura 57 g/m²

Parametr określający masę materiału przypadającą na metr kwadratowy. Wartość 57 g/m² oznacza plandekę z kategorii lekkich, łatwą w obsłudze i wystarczająco wytrzymałą do krótko- i średnioterminowego zabezpieczania przedmiotów przed opadami i promieniowaniem UV.

Okute otwory montażowe

Metalowe oczka rozmieszczone wzdłuż krawędzi plandeki w regularnych odstępach. Wzmacniają punkty mocowania, uniemożliwiają zerwanie materiału podczas naciągu. Umożliwiają mocowanie za pomocą lin, linek rozporowych lub haków.

Powierzchnia 15 m²

Wymiary 3 x 5 metra pozwalają na przykrycie standardowej palety europalet, małej przyczepy samochodowej lub grupy mebli ogrodowych. Format wystarczający do większości zastosowań gospodarczych i budowlanych.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 85123
Wymiary	3 x 5 m
Powierzchnia użytkowa	15 m ²
Gramatura	57 g/m ²
Materiał rdzenia	Polipropylen (PP)
Materiał powłoki	Polietylen (PE)
Konstrukcja	Laminat dwustronny
Mocowanie	Okute otwory montażowe
Odporność na wodę	Tak
Producent	VOREL

Zastosowanie plandeki 3x5m

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed opadami deszczu i śniegu
- Osłanianie drewna opałowego, palet i komponentów składowanych na zewnątrz

-
- Ochrona mebli ogrodowych, grilli i sprzętu rekreacyjnego w sezonie jesienno-zimowym
 - Przykrywanie ładunków na przyczepach i platformach transportowych
 - Tymczasowa osłona dachów podczas prac remontowych lub napraw
 - Zabezpieczanie maszyn rolniczych, kosiarek i sprzętu ogrodniczego
 - Osłona basenów ogrodowych, piaskownic i placów zabaw
 - Ochrona siana, słomy i pasz przed zawilgoceniem

Jak dobrać gramaturę plandeki

Gramatury 50-80 g/m² zalecane są do zastosowań krótkoterminowych (do kilku tygodni) i sytuacji, gdzie priorytetem jest lekkość i łatwość manipulacji. Do długotrwałej ekspozycji na warunki atmosferyczne lub mechaniczne obciążenia warto rozważyć plandeki o gramaturze 120-200 g/m² lub wyższe.

Montaż i użytkowanie

Plandekę należy rozłożyć nad zabezpieczanym obiektem, zapewniając odpowiedni spadek umożliwiający spływ wody opadowej. Okute otwory pozwalają na przeprowadzenie linek lub sznurów i zamocowanie do punktów kotwiczących w gruncie lub konstrukcji. Zaleca się pozostawienie luźnego naciągu, aby uniknąć nadmiernego naprężenia materiału podczas wiatru.

Podczas składowania plandekę należy oczyścić z zabrudzeń, wysuszyć i złożyć w suchym miejscu. Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą przebić lub przeciąć laminat. Regularnie sprawdzać stan oczek montażowych i ewentualnie zabezpieczać miejsca narażone na ścieranie.

Odporność na promieniowanie UV

Plandeki z laminatu PE/PP posiadają ograniczoną odporność na długotrwałe działanie promieniowania ultrafioletowego. Przy ciągłej ekspozycji na słońce materiał może ulegać degradacji po kilku miesiącach. Do zastosowań wymagających wieloletniej trwałości rekomendowane są plandeki z dodatkiem stabilizatorów UV.