

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-3x3m-extra-grubabrazowa-200g-geko-g70710-p-19561.html>

Plandeka 3x3m extra gruba/brązowa 200G GEKO G70710

Cena brutto	25,06 zł
Cena netto	20,37 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G70710
Kod producenta	G70710
Kod EAN	5901477124655
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka ochronna 3×3 m – gramatura 200 g/m²

Wzmocniona plandeka z laminowanego polipropylenu w kolorze brązowym. Trójwarstwowa konstrukcja z aluminiowymi oczkami co 1 metr zapewnia stabilne mocowanie i uniwersalność zastosowań.

Wymiary 3 × 3 m

Gramatura 200 g/m²

Materiał PP/PE laminat

Rozstaw oczek 1 m

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja trójwarstwowa

Rdzeń z tkanego polipropylenu pokryty obustronnie polietylenem. Taka budowa łączy wytrzymałość mechaniczną tkaniny z wodoodpornością folii, zapobiegając rozwarstwianiu się materiału.

Gramatura 200 g/m²

Parametr określający ciężar materiału na metr kwadratowy. Wartość 200 g/m² oznacza wzmocnioną strukturę, odporną na rozdarcia i

przebiecia, odpowiednią do długoterminowego użytkowania zewnętrznego.

Wzmocnione obszycia

Krawędzie wzmocnione linką polipropylenową zabezpieczają przed wyrwaniem oczek i rozchodzeniem się materiału przy naprężeniach. Zwiększają trwałość punktów mocowania.

Aluminiowe oczka co 1 m

Metalowe przelotkowane otwory rozmieszczone w regularnych odstępach umożliwiają równomierne rozłożenie naciągu i mocowanie linkami, hakami lub ekspanderami bez ryzyka uszkodzenia materiału.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G70710
Wymiary	3 × 3 m (9 m ²)
Gramatura	200 g/m ²
Materiał	Polipropylen laminowany polietylenem (PP/PE)
Kolor	Brązowy
Oczka	Aluminiowe, co 1 m
Obszycie	Wzmocnione linką
Wodoodporność	Tak (laminat PE)
Odporność na pleśń	Tak

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed opadami podczas przechowywania na zewnątrz
- Osłona sprzętu ogrodowego, narzędzi i maszyn w sezonie jesienno-zimowym
- Tymczasowe zadaszenia nad miejscami pracy na budowie
- Ochrona drewna opałowego, kompostu i nawozów przed przemakaniem
- Podłoże pod namioty podczas imprez plenerowych
- Osłona ładunków podczas transportu na przyczepach i platformach
- Zabezpieczenie powierzchni podczas prac remontowych i malarskich
- Pokrycie podłoża przy pracach z materiałami sypkimi

Użytkowanie i konserwacja

Mocowanie

Oczka aluminiowe przeznaczone są do mocowania za pomocą linek polipropylenowych, haków lub ekspanderów. Przy mocowaniu należy równomiernie rozłożyć naciąg, aby uniknąć punktowych obciążeń. Nie zaleca się mocowania przez przebijanie materiału poza miejscami z oczkami.

Czyszczenie

Powierzchnia PE umożliwia łatwe zmywanie zanieczyszczeń wodą z dodatkiem neutralnego środka czyszczącego. Przed złożeniem plandekę należy osuszyć, aby zapobiec rozwojowi pleśni w miejscach zagięć. Nie stosować detergentów zawierających rozpuszczalniki organiczne.

Przechowywanie

Plandekę przechowywać w stanie suchym, w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Długotrwałe działanie promieniowania UV może osłabić strukturę polipropylenu. Zaleca się składanie bez ostrych zagięć, które mogą prowadzić do mikropęknięć warstwy PE.