

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-3x3m-grubazielona-geko-g70310-p-19517.html>

Plandeka 3x3m gruba/zielona GEKO G70310

Cena brutto	12,69 zł
Cena netto	10,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70310
Kod producenta	G70310
Kod EAN	5901477124990
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka ochronna 3x3m GEKO G70310

Uniwersalna plandeka ochronna o wymiarach 3x3 metra, wykonana w technologii warstwowej z rdzeniem polipropylenowym i powłoką polietylenową. Konstrukcja z wzmocnionymi krawędziami i systemem oczkowania co 1 metr umożliwia stabilne mocowanie w różnych warunkach.

Wymiary 3 x 3 m

Gramatura 80 g/m²

Rozstaw oczek co 1 m

Kolor zielony

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja warstwowa

Rdzeń z polipropylenu pokryty obustronnie polietylenem zapewnia wytrzymałość mechaniczną przy zachowaniu elastyczności. Taka budowa łączy odporność na rozdarcia z możliwością składania bez uszkodzeń materiału.

Wzmocnione obszycia linowe

Krawędzie plandeki zabezpieczone wplecioną liną zwiększają wytrzymałość brzegów na rozciąganie. Zapobiega to wydzieraniu oczek przy naciągu oraz wydłuża okres użytkowania w warunkach ekspozycji na wiatr.

System aluminiowych oczek

Metalowe oczka rozmieszczone co 100 cm umożliwiają równomierne rozłożenie naciągu przy mocowaniu. Aluminium nie rdzewieje, co ma znaczenie przy długotrwałym użytkowaniu w wilgotnych warunkach.

Gramatura 80 g/m²

Parametr określający gęstość materiału. Wartość 80 g/m² plasuje produkt w kategorii plandek uniwersalnych – wystarczająco wytrzymałych do typowych zastosowań, przy zachowaniu łatwości obsługi i możliwości składania.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G70310
Wymiary	3 x 3 m
Powierzchnia	9 m ²
Gramatura	80 g/m ²
Materiał	polipropylen z powłoką polietylenową
Kolor	zielony
Typ oczek	aluminiowe
Rozstaw oczek	co 1 m
Liczba oczek	16 szt. (po 4 na każdej krawędzi)
Wzmocnienie	obszycie linowe na krawędziach
Wodoodporność	tak
Odporność na pleśń	tak

Typowe zastosowania

- Zabezpieczenie materiałów budowlanych przed opadami i wilgocią na placu budowy
- Osłona drewna opałowego, palet i elementów magazynowanych na zewnątrz
- Tymczasowe nakrycie dachów podczas prac remontowych lub po uszkodzeniach
- Ochrona pojazdów, przyczep i sprzętu przed działaniem słońca i deszczu
- Podłoże pod namioty podczas imprez plenerowych
- Osłona roślin i upraw ogrodniczych przed niekorzystnymi warunkami
- Zabezpieczenie kompostowników i przyłm materiałów organicznych
- Tymczasowe zadaszenia w gospodarstwach i warsztatach

Użytkowanie i konserwacja

Mocowanie

Przy rozciąganiu plandeki należy obciążać lub mocować ją równomiernie we wszystkich oczkach. Nierównomierne naprężenia mogą prowadzić do uszkodzeń w punktach największego obciążenia. Do mocowania stosować linki, taśmy lub gumy z hakami, unikając ostrych elementów mogących przeciąć materiał.

Czyszczenie

Powierzchnię polietylenową można zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów. Przed złożeniem plandeki na przechowanie należy ją wysuszyć – wilgoć zamknięta między warstwami może sprzyjać rozwojowi mikroorganizmów mimo zabezpieczeń materiału.

Przechowywanie

Plandeką należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od ostrych przedmiotów. Materiał można składać lub zwijać – konstrukcja warstwowa zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur. Unikać długotrwałego składowania w wysokiej temperaturze, która może wpływać na właściwości polietylenu.

Powiązane produkty

Do mocowania plandeki: linki polipropylenowe, haki sprężynowe, taśmy mocujące. Do zabezpieczania większych powierzchni: plandeki o wymiarach 4x5m, 5x6m lub 6x8m z tej samej serii GEKO.