

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-3x4m-grubazielona-geko-g70311-p-19518.html>

Plandeka 3X4m gruba/zielona GEKO G70311

Cena brutto	16,51 zł
Cena netto	13,42 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70311
Kod producenta	G70311
Kod EAN	5901477125003
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka polietylenowa 3×4 m – gramatura 80 g/m²

Plandeka o konstrukcji warstwowej z rdzeniem polipropylenowym i powłoką polietylenową. Wzmocnione krawędzie linowe oraz aluminiowe oczka montażowe rozmieszczone co 1 metr zapewniają trwałe mocowanie w różnych warunkach.

Wymiary 3 × 4 m

Gramatura 80 g/m²

Rozstaw oczek co 1 m

Kolor zielony

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja warstwowa

Rdzeń z tkanego polipropylenu pokryty obustronnie polietylenem. Taka budowa łączy wytrzymałość mechaniczną tkaniny z wodoodpornością i odpornością chemiczną powłoki PE.

Wzmocnione krawędzie

Obszycia linowe zwiększają odporność na rozdarcie w punktach największych naprężeń. Zapobiegają rozwarstwianiu materiału przy

wielokrotnym napinaniu.

Aluminiowe oczka montażowe

Metalowe oczka rozmieszczone co 1 metr umożliwiają równomierne rozłożenie sił mocujących. Aluminium nie rdzewieje, co wydłuża żywotność punktów mocowania.

Gramatura 80 g/m²

Wartość gramatury określa masę materiału na metr kwadratowy. 80 g/m² to standard dla plandek uniwersalnych – wystarczająco lekkich do codziennej obsługi, ale odpornych na typowe obciążenia.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G70311
Wymiary	3 × 4 m (12 m ²)
Materiał rdzenna	polipropylen (PP)
Powłoka	polietylen (PE) – dwustronna
Gramatura	80 g/m ²
Kolor	zielony
Oczka montażowe	aluminiowe, rozmieszczone co 1 m
Wzmocnienie	obszycia linowe na krawędziach
Wodoodporność	tak
Odporność na pleśń	tak

Zastosowanie

- Zabezpieczenie materiałów budowlanych przed opadami podczas składowania
- Osłona maszyn i sprzętu ogrodowego w sezonie zimowym
- Tymczasowe pokrycie dachowe podczas prac remontowych
- Ochrona drewna opałowego przed wilgocią
- Podkład izolacyjny pod namioty podczas imprez plenerowych
- Zabezpieczenie ładunku podczas transportu na przyczepie
- Osłona upraw ogrodniczych przed gradem i intensywnym słońcem
- Zabezpieczenie podłoża podczas prac malarskich i renowacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Czyszczenie

Powłoka polietylenowa umożliwia usuwanie zabrudzeń wodą z dodatkiem neutralnego detergentu. Unikać szczotek drucianych, które mogą uszkodzić powłokę PE.

Składowanie

Przed złożeniem upewnić się, że plandeka jest sucha – wilgoć zamknięta w fałdach może sprzyjać rozwojowi pleśni mimo odporności materiału. Przechowywać w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła.

Mocowanie

Wykorzystać wszystkie dostępne oczka dla równomiernego rozłożenia naprężeń. Przy mocowaniu linkami stosować podkładki w punktach kontaktu z ostrymi krawędziami – zapobiega to przedwczesnemu zużyciu materiału.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: linki elastyczne z hakami, haki montażowe, kołki namiotowe do mocowania przy gruncie, taśmy naprawcze do plandek PE/PP.