

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-3x4m-lekkaniebieska-5-geko-g01931-p-18286.html>

Plandeka 3x4m lekka/niebieska +/-5% GEKO G01931

Cena brutto	9,21 zł
Cena netto	7,49 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01931
Kod producenta	G01931
Kod EAN	5901477113253
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka ochronna 3x4m GEKO G01931

Uniwersalna plandeka ochronna z trójwarstwową konstrukcją polipropylenu i polietylenu. Produkt przeznaczony do zabezpieczania mienia przed warunkami atmosferycznymi zarówno w zastosowaniach domowych, jak i przemysłowych.

Wymiary 3 x 4 m ($\pm 5\%$)

Materiał PP/PE

Oczka montażowe co 1 m

Kolor Niebieski

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja trójwarstwowa

Rdzeń z polipropylenu pokryty obustronnie polietylenem zapewnia wytrzymałość mechaniczną przy zachowaniu elastyczności. Taka struktura łączy sztywność osnowy z odpornością na przebicia i rozdarcia.

Wodoodporność

Powłoka polietylenowa tworzy barierę dla wody i wilgoci, chroniąc okrywane przedmioty przed opadami. Materiał nie wchłania wody, co zapobiega przyrostowi masy podczas deszczu.

Wzmocnione krawędzie

Obszycia linowe po obwodzie zwiększają wytrzymałość na rozciąganie w miejscach największych obciążeń. Zapobiegają przedwczesnemu zużyciu krawędzi podczas mocowania i naciągu.

System mocowania

Aluminiowe oczka rozmieszczone co 1 metr umożliwiają stabilne przymocowanie linkami lub gumami. Aluminium nie rdzewieje, co wydłuża żywotność punktów mocowania.

Specyfikacja techniczna

Model	G01931
Wymiary nominalne	3 x 4 m
Tolerancja wymiarowa	±5%
Materiał podstawowy	Polipropylen (PP)
Powłoka	Polietylen (PE) obustronna
Kolor	Niebieski
Wzmocnienie	Obszycie linowe
Oczka montażowe	Aluminium, rozstaw 1 m
Odporność na pleśń	Tak
Możliwość czyszczenia	Tak (zmywanie)

Tolerancja wymiarowa

Wymiary mogą się różnić o ±5% od wartości nominalnych ze względu na proces produkcyjny materiałów tkanych. Dla planowania montażu należy przyjąć zakres 2,85-3,15 m x 3,8-4,2 m.

Zastosowanie

- Zabezpieczenie materiałów budowlanych na placu budowy przed wilgocią
- Okrywanie drewna opałowego i materiałów drzewnych w składach
- Ochrona pojazdów, przyczep i łodzi podczas przechowywania

-
- Przykrycie basenów ogrodowych poza sezonem
 - Zabezpieczenie mebli ogrodowych przed deszczem i śniegiem
 - Osłona dla wiat i konstrukcji tymczasowych
 - Ochrona sprzętu rolniczego składowanego na zewnątrz
 - Podłoże ochronne podczas prac malarskich i remontowych

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozłożeniem należy upewnić się, że powierzchnia okrywanego obiektu nie ma ostrych krawędzi mogących uszkodzić materiał. Plandekę mocuje się przez oczka za pomocą linek, gum rozciągowych lub haków, rozciągając równomiernie bez nadmiernego naprężenia.

Materiał można czyścić wodą z dodatkiem łagodnych detergentów. Po umyciu należy pozostawić plandekę do wyschnięcia przed złożeniem, co zapobiega powstawaniu pleśni mimo odporności materiału. Przechowywanie w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła powyżej 60°C.

Przy długotrwałym użytkowaniu na zewnątrz zaleca się okresową kontrolę stanu oczek i obszyc. Ekspozycja na promieniowanie UV stopniowo degraduje polietylen, dlatego przy ciągłym stosowaniu na słońcu żywotność materiału może się skrócić.

Dobór rozmiaru plandeki

Przy wyborze rozmiaru należy uwzględnić zarówno powierzchnię okrywanego obiektu, jak i sposób mocowania. Dla obiektów trójwymiarowych (np. składy materiałów) plandeka powinna być większa o 20-30 cm z każdej strony, aby zapewnić odpowiedni zakład i możliwość zamocowania. Dla płaskich powierzchni wystarczy zapas 10-15 cm na stronę mocowania.