

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-3x5m-extra-grubabrazowa-200g-geko-g70712-p-19563.html>

Plandeka 3x5m extra gruba/brązowa 200G GEKO G70712

Cena brutto	41,39 zł
Cena netto	33,65 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70712
Kod producenta	G70712
Kod EAN	5901477124679
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka ochronna GEKO G70712 3×5m brązowa 200g/m²

Wielofunkcyjna plandeka ochronna o wzmocnionej konstrukcji trójwarstwowej z polipropylenu i polietylenu. Gramatura 200g/m² zapewnia odporność mechaniczną przy zachowaniu elastyczności materiału.

Wymiary 3 × 5 m

Gramatura 200 g/m²

Rozstaw oczek co 1 m

Materiał oczek aluminium

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja trójwarstwowa

Rdzeń z polipropylenu pokryty z obu stron polietylenem tworzy barierę wodoodporną. Taka budowa łączy wytrzymałość mechaniczną PP z elastycznością i odpornością chemiczną PE.

Wzmocnione obszycia linowe

Krawędzie plandeki zabezpieczone liną wplecioną w szew zwiększają odporność na rozdarcia w punktach największego naprężenia podczas mocowania i użytkowania.

Aluminiowe oczka co 1 metr

Metalowe oczka rozmieszczone w regularnych odstępach umożliwiają stabilne mocowanie linkami, hakami lub gumkami. Aluminium nie rdzewieje w kontakcie z wilgocią.

Gramatura 200g/m²

Parametr określający masę materiału na metr kwadratowy. Wartość 200g/m² oznacza wzmocnioną kategorię plandek, odporniejszą na przebicia i rozdarcia niż standardowe modele 90-120g/m².

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G70712
Wymiary	3 × 5 m (15 m ²)
Kolor	brązowy
Gramatura	200 g/m ²
Materiał	polipropylen (PP) + polietylen (PE)
Oczka mocujące	aluminiowe, rozstaw co 1 m
Wzmocnienia	obszycia linowe na obwodzie
Właściwości	wodoodporna, pleśnioodporna, łatwa w czyszczeniu

Zastosowanie

- Zabezpieczenie materiałów budowlanych przed opadami atmosferycznymi
- Ochrona drewna opałowego, pelletu, węgla składowanych na zewnątrz
- Przykrycie mebli ogrodowych, grilli, maszyn rolniczych w sezonie zimowym
- Podłoże ochronne pod namioty podczas imprez plenerowych
- Osłona przed słońcem i deszczem na budowach, remontach elewacji
- Zabezpieczenie ładunków na przyczepach i naczepach podczas transportu
- Tymczasowe pokrycie dachów w sytuacjach awaryjnych
- Podkład pod materiały sypkie (piasek, żwir) chroniący przed zanieczyszczeniem gruntu

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i mocowanie

Aluminiowe oczka umożliwiają mocowanie za pomocą linek, elastycznych haków lub gumek ekspanderowych. Przy rozciąganiu plandeki należy rozłożyć naprężenia równomiernie na wszystkie punkty mocowania, aby uniknąć nadmiernego obciążenia pojedynczych oczek. W przypadku mocowania na konstrukcjach o ostrych krawędziach zaleca się użycie podkładek ochronnych.

Czyszczenie i przechowywanie

Powierzchnię z polietylenu można zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów. Przed złożeniem plandekę należy osuszyć, aby zapobiec rozwojowi pleśni w miejscach zagięć. Przechowywanie w suchym, zacienionym miejscu wydłuża żywotność materiału – długotrwała ekspozycja na UV stopniowo osłabia włókna polipropylenowe.

Odporność na warunki atmosferyczne

Powłoka polietylenowa zapewnia wodoodporność i ogranicza przenikanie wilgoci. Właściwości pleśnioodporne wynikają z syntetycznego charakteru materiału, który nie stanowi pożywki dla mikroorganizmów. Przy intensywnym użyciu w warunkach zewnętrznych należy regularnie sprawdzać stan oczek i szwów, które są najbardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne.