

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-3x5m-lekkaniebieska-5-geko-g01932-p-18287.html>

## Plandeka 3x5m lekka/niebieska +/-5% GEKO G01932

Cena brutto	<b>12,74 zł</b>
Cena netto	<b>10,36 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G01932</b>
Kod producenta	<b>G01932</b>
Kod EAN	<b>5901477113260</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Plandeka ochronna GEKO 3x5m – niebieska, lekka konstrukcja

Uniwersalna plandeka ochronna o wymiarach 3x5 metra, wykonana w technologii warstwowej z rdzeniem polipropylenowym i powłoką polietylenową. Przeznaczona do zabezpieczania sprzętu, materiałów i powierzchni przed warunkami atmosferycznymi zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Wymiary 3 x 5 m ( $\pm 5\%$ )

Materiał PP/PE

Oczka mocujące co 1 m

Kolor Niebieski

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja warstwowa PP/PE

Rdzeń z polipropylenu zapewnia wytrzymałość mechaniczną i niską masę, podczas gdy dwustronna powłoka polietylenowa gwarantuje szczelność i odporność na wodę. Taka budowa łączy lekkość z funkcjonalnością ochronną.

### Wzmocnione obszycia linowe

Krawędzie plandeki zabezpieczono obszyciami linowymi, które wzmocniają strefy największych naprężeń. Rozwiązanie to zapobiega rozrywaniu materiału w miejscach mocowania i zwiększa trwałość przy częstym użytkowaniu.

### Aluminiowe oczka co 1 metr

Metalowe oczka rozmieszczone w regularnych odstępach umożliwiają precyzyjne napinanie i mocowanie plandeki przy użyciu lin, haków lub gumek. Aluminium nie koroduje, co zapewnia długotrwałą funkcjonalność punktów mocujących.

### Odporność na pleśń i łatwe czyszczenie

Powierzchnia polietylenowa nie chłonie wody i nie sprzyja rozwojowi mikroorganizmów. Zanieczyszczenia można usunąć wilgotną szmatką lub spłukać strumieniem wody bez ryzyka uszkodzenia materiału.

## Specyfikacja techniczna

Model	G01932
Wymiary nominalne	3 x 5 m
Tolerancja wymiarowa	±5%
Materiał rdzenia	Polipropylen (PP)
Materiał powłoki	Polietylen (PE) - obustronna laminacja
Kolor	Niebieski
Rozmieszczenie oczek	Co 1 m
Materiał oczek	Aluminium
Wzmocnienie krawędzi	Obszycia linowe
Wodoodporność	Tak
Odporność na pleśń	Tak

### Tolerancja wymiarowa ±5%

Rzeczywiste wymiary plandeki mogą odbiegać od nominalnych o maksymalnie 5%. Oznacza to, że produkt o wymiarach 3x5m może mierzyć od około 2,85x4,75m do 3,15x5,25m. Należy uwzględnić ten zakres przy planowaniu dokładnego dopasowania do okrywanej powierzchni.

## Zastosowanie

- 
- Zabezpieczanie pojazdów – samochody, motocykle, przyczepy, quady
  - Okrywanie łodzi i sprzętu wodnego podczas przechowywania
  - Ochrona materiałów budowlanych – cement, wapno, cegły przed zawilgoceniem
  - Zabezpieczanie składów drewna, palet i materiałów opałowych
  - Przykrywanie mebli ogrodowych, grilli i wyposażenia tarasu
  - Osłona basenów ogrodowych poza sezonem użytkowania
  - Tymczasowe zadaszenia, wiaty i osłony na placu budowy
  - Ochrona maszyn rolniczych i narzędzi przed opadami

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozłożeniem plandeki upewnij się, że okrywana powierzchnia nie ma ostrych krawędzi, które mogłyby przebić materiał. Przy mocowaniu wykorzystuj wszystkie dostępne oczka, aby równomiernie rozłożyć naprężenia – zapobiega to lokalnym uszkodzeniom.

Plandekę można stosować w temperaturach od około -20°C do +60°C. W niskich temperaturach materiał staje się sztywniejszy, co utrudnia składanie. W wysokich temperaturach unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami, które mogą stopić polietylen.

Po użyciu wystarczy oczyścić powierzchnię wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Przed złożeniem i przechowywaniem plandeka powinna być całkowicie sucha – wilgoć zamknięta w fałdach może sprzyjać rozwojowi pleśni mimo odporności materiału.

Przechowuj plandekę w miejscu suchym, osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Długotrwała ekspozycja na promieniowanie UV stopniowo degraduje polietylen, zmniejszając wodoodporność i wytrzymałość mechaniczną.