

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-3x5m-lekkaniebieska-5-geko-g01932-p-18287.html>

Plandeka 3x5m lekka/niebieska +/-5% GEKO G01932

Cena brutto	12,74 zł
Cena netto	10,36 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01932
Kod producenta	G01932
Kod EAN	5901477113260
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka ochronna GEKO 3x5m – niebieska, lekka konstrukcja

Uniwersalna plandeka ochronna o wymiarach 3x5 metra, wykonana w technologii warstwowej z rdzeniem polipropylenowym i powłoką polietylenową. Przeznaczona do zabezpieczania sprzętu, materiałów i powierzchni przed warunkami atmosferycznymi zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Wymiary 3 x 5 m ($\pm 5\%$)

Materiał PP/PE

Oczka mocujące co 1 m

Kolor Niebieski

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja warstwowa PP/PE

Rdzeń z polipropylenu zapewnia wytrzymałość mechaniczną i niską masę, podczas gdy dwustronna powłoka polietylenowa gwarantuje szczelność i odporność na wodę. Taka budowa łączy lekkość z funkcjonalnością ochronną.

Wzmocnione obszycia linowe

Krawędzie plandeki zabezpieczono obszyciami linowymi, które wzmocniają strefy największych naprężeń. Rozwiązanie to zapobiega rozrywaniu materiału w miejscach mocowania i zwiększa trwałość przy częstym użytkowaniu.

Aluminiowe oczka co 1 metr

Metalowe oczka rozmieszczone w regularnych odstępach umożliwiają precyzyjne napinanie i mocowanie plandeki przy użyciu lin, haków lub gumek. Aluminium nie koroduje, co zapewnia długotrwałą funkcjonalność punktów mocujących.

Odporność na pleśń i łatwe czyszczenie

Powierzchnia polietylenowa nie chłonie wody i nie sprzyja rozwojowi mikroorganizmów. Zanieczyszczenia można usunąć wilgotną szmatką lub spłukać strumieniem wody bez ryzyka uszkodzenia materiału.

Specyfikacja techniczna

Model	G01932
Wymiary nominalne	3 x 5 m
Tolerancja wymiarowa	±5%
Materiał rdzenia	Polipropylen (PP)
Materiał powłoki	Polietylen (PE) - obustronna laminacja
Kolor	Niebieski
Rozmieszczenie oczek	Co 1 m
Materiał oczek	Aluminium
Wzmocnienie krawędzi	Obszycia linowe
Wodoodporność	Tak
Odporność na pleśń	Tak

Tolerancja wymiarowa ±5%

Rzeczywiste wymiary plandeki mogą odbiegać od nominalnych o maksymalnie 5%. Oznacza to, że produkt o wymiarach 3x5m może mierzyć od około 2,85x4,75m do 3,15x5,25m. Należy uwzględnić ten zakres przy planowaniu dokładnego dopasowania do okrywanej powierzchni.

Zastosowanie

-
- Zabezpieczanie pojazdów – samochody, motocykle, przyczepy, quady
 - Okrywanie łodzi i sprzętu wodnego podczas przechowywania
 - Ochrona materiałów budowlanych – cement, wapno, cegły przed zawilgoceniem
 - Zabezpieczanie składów drewna, palet i materiałów opałowych
 - Przykrywanie mebli ogrodowych, grilli i wyposażenia tarasu
 - Osłona basenów ogrodowych poza sezonem użytkowania
 - Tymczasowe zadaszenia, wiaty i osłony na placu budowy
 - Ochrona maszyn rolniczych i narzędzi przed opadami

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozłożeniem plandeki upewnij się, że okrywana powierzchnia nie ma ostrych krawędzi, które mogłyby przebić materiał. Przy mocowaniu wykorzystuj wszystkie dostępne oczka, aby równomiernie rozłożyć naprężenia – zapobiega to lokalnym uszkodzeniom.

Plandekę można stosować w temperaturach od około -20°C do +60°C. W niskich temperaturach materiał staje się sztywniejszy, co utrudnia składanie. W wysokich temperaturach unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami, które mogą stopić polietylen.

Po użyciu wystarczy oczyścić powierzchnię wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Przed złożeniem i przechowywaniem plandeka powinna być całkowicie sucha – wilgoć zamknięta w fałdach może sprzyjać rozwojowi pleśni mimo odporności materiału.

Przechowuj plandekę w miejscu suchym, osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Długotrwała ekspozycja na promieniowanie UV stopniowo degraduje polietylen, zmniejszając wodoodporność i wytrzymałość mechaniczną.