

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-4-x-5-m-90gm2-85040-vorel-p-4232.html>

Plandeka 4 x 5 m 90g/m² 85040 VOREL

Cena brutto	30,35 zł
Cena netto	24,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	85040
Kod producenta	85040
Kod EAN	5906083850400
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Waga [g]	90
Materiał	PP + PE
Wymiar [mm]	4000X5000

Opis produktu

Plandeka ochronna VOREL 4x5m 90g/m² - model 85040

Plandeka polietylenowa o wymiarach 4x5 metra przeznaczona do zabezpieczania materiałów, sprzętu i powierzchni przed działaniem czynników atmosferycznych. Konstrukcja z polipropylenu powlekanego polietylenem zapewnia wodoodporność i odporność mechaniczną przy gramaturze 90g/m².

Wymiary robocze 4 x 5 m

Gramatura 90 g/m²

Materiał PP/PE

Model 85040

Charakterystyka techniczna plandeki

Konstrukcja dwuwarstwowa PP/PE

Rdzeń z tkanego polipropylenu pokryty obustronnie warstwą polietylenu. Połączenie zapewnia wytrzymałość mechaniczną tkaniny z wodoszczelnością folii, co wydłuża żywotność plandeki w warunkach zewnętrznych.

Gramatura 90 g/m²

Parametr określający masę materiału na metr kwadratowy. Wartość 90 g/m² oznacza produkt z kategorii lekkich plandek uniwersalnych, odpowiednich do okresowego zabezpieczania i osłon tymczasowych.

Ochrona UV

Stabilizatory UV w strukturze polietylenu spowalniają degradację materiału pod wpływem promieniowania słonecznego. Zabezpieczenie wydłuża okres użytkowania plandeki ekspozowanej na słońce.

Oczka montażowe co około 50 cm

Metalowe przelotki rozmieszczone wzdłuż obrzeży ułatwiają mocowanie za pomocą linek, haków czy gumek. Standardowy rozstaw umożliwia stabilne napinanie i zabezpieczanie przed podmuchami wiatru.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	85040
Wymiary	4 x 5 m
Gramatura	90 g/m ²
Materiał	Polipropylen powlekany polietylenem (PP/PE)
Powierzchnia	20 m ²
Oczka montażowe	Tak, metalowe
Wodoodporność	Tak
Ochrona UV	Tak

Zastosowanie plandeki 4x5m

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych na placu budowy przed opadami
- Osłona drewna opałowego, węgla i innych materiałów składowanych na zewnątrz
- Przykrycie mebli ogrodowych, grilli i sprzętu sezonowego
- Tymczasowe zadaszenie powierzchni roboczych podczas prac remontowych

-
- Ochrona ładunków transportowanych na przyczepach i platformach
 - Zabezpieczenie plonów, siana, nawozów w gospodarstwach rolnych
 - Osłona sprzętu budowlanego i narzędzi pozostawianych na zewnątrz
 - Podkład izolacyjny podczas prac malarskich lub konserwacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i mocowanie

Plandekę należy rozłożyć na osłanianej powierzchni z zapasem minimum 20-30 cm z każdej strony. Mocowanie wykonuje się przez oczka za pomocą linek, elastycznych haków lub gumek ekspanderowych. W przypadku dużych powierzchni zaleca się dodatkowe obciążenie krawędzi lub zastosowanie systemu naciągów zapobiegających kumulacji wody.

Przechowywanie

Po użyciu plandekę należy oczyścić z zanieczyszczeń, osuszyć i złożyć w suchym pomieszczeniu. Materiał PP/PE jest odporny na pleśń, jednak długotrwałe przechowywanie w wilgoci może prowadzić do osadzania się zanieczyszczeń biologicznych na powierzchni.

Ograniczenia użytkowania

Plandeka o gramaturze 90 g/m² nie jest przeznaczona do stałych zadasznień narażonych na intensywne obciążenia śniegiem lub długotrwałe działanie ostrych krawędzi. Nie zaleca się stosowania w temperaturach poniżej -20°C, gdzie materiał traci elastyczność.