

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-4x5m-extra-grubabrazowa-200g-geko-g70721-p-19564.html>

Plandeka 4x5m extra gruba/brązowa 200G GEKO G70721

Cena brutto	54,65 zł
Cena netto	44,43 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70721
Kod producenta	G70721
Kod EAN	5901477124686
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka ochronna 4×5 m GEKO G70721

Plandeka polietylenowa o gramaturze 200 g/m² z wzmocnioną konstrukcją warstwową. Materiał łączy polipropylenową osnowę z obustronną powłoką polietylenową, co zapewnia odporność na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne przy zachowaniu elastyczności.

Wymiary 4 × 5 m

Gramatura 200 g/m²

Rozstaw oczek co 1 m

Materiał oczek aluminium

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja warstwowa

Rdzeń z polipropylenu pokryty obustronnie polietylenem tworzy strukturę odporną na rozdarcia. Wzmocnione obszycia linowe w obwodzie zapobiegają rozwarstwianiu się materiału w punktach największego naprężenia.

Gramatura 200 g/m²

Masa powierzchniowa 200 g/m² oznacza grubszą tkaninę niż standardowe plandeki (120-150 g/m²). Zapewnia większą wytrzymałość mechaniczną i dłuższą żywotność przy regularnym użytkowaniu.

Aluminiowe oczka montażowe

Metalowe oczka rozmieszczone co 1 metr pozwalają na stabilne mocowanie linkami lub hakami. Aluminium nie rdzewieje, co umożliwia długotrwałe użytkowanie w warunkach zewnętrznych.

Właściwości eksploatacyjne

Powłoka polietylenowa nie wchłania wody i zapobiega rozwojowi pleśni. Gładka powierzchnia ułatwia usuwanie zabrudzeń wodą pod ciśnieniem lub wilgotną szmatką.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G70721
Wymiary	4 × 5 m (20 m ²)
Gramatura	200 g/m ²
Materiał podstawowy	Polipropylen z obustronną powłoką polietylenową
Kolor	Brązowy
Oczka mocujące	Aluminiowe, rozmieszczone co 1 m
Wzmocnienia	Obszycia linowe w obwodzie
Wodoodporność	Tak (powłoka PE)
Odporność na pleśń	Tak

Zastosowanie

- Zabezpieczenie materiałów budowlanych przed opadami i wilgocią
- Ochrona składowanych drewna, węgla, pelletu przed zawilgoceniem
- Przykrycie przyczep, łodzi i sprzętu ogrodowego w okresie zimowym
- Podłoże ochronne podczas prac malarskich i remontowych
- Tymczasowe zadaszenie powierzchni roboczych na budowie
- Osłona przed słońcem i deszczem podczas imprez plenerowych
- Zabezpieczenie towarów podczas transportu na przyczepach
- Podkład izolacyjny pod namioty i konstrukcje tymczasowe

Użytkowanie i konserwacja

Mocowanie i napinanie

Plandekę mocuje się linkami lub hakami przewlekanyymi przez oczka aluminiowe. Rozstaw oczek co 1 m pozwala na równomierne rozłożenie naprężeń. Przy mocowaniu należy unikać nadmiernego napinania, które może prowadzić do uszkodzenia oczek lub materiału przy silnym wietrze.

Czyszczenie i przechowywanie

Zabrudzoną plandekę czyści się wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Przed złożeniem należy dokładnie osuszyć materiał, aby zapobiec powstawaniu zagnieć i nieprzyjemnego zapachu. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów.

Trwałość materiału

Gramatura 200 g/m² zapewnia odporność na typowe uszkodzenia mechaniczne, jednak długotrwałe narażenie na intensywne promieniowanie UV może stopniowo degradować polietylen. W zastosowaniach całorocznych zaleca się okresową kontrolę stanu materiału, szczególnie w miejscach mocowań.