

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-4x5m-grubazielona-geko-g70321-p-19520.html>

Plandeka 4x5m gruba/zielona GEKO G70321

Cena brutto	26,73 zł
Cena netto	21,73 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70321
Kod producenta	G70321
Kod EAN	5901477125027
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka uniwersalna 4x5 m GEKO G70321

Plandeka ochronna o wymiarach 4x5 m w wersji wzmocnionej, przeznaczona do zabezpieczania materiałów budowlanych, sprzętu oraz powierzchni przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonana z polipropylenu z dwustronnym laminowaniem polietylenowym.

Wymiary 4 x 5 m

Gramatura 80 g/m²

Rozstaw oczek co 1 m

Kolor Zielony

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja wielowarstwowa

Rdzeń z tkanego polipropylenu pokryty z obu stron warstwą polietylenu. Taka konstrukcja łączy wytrzymałość mechaniczną tkaniny z wodoodpornością folii, zapewniając skuteczną ochronę przed wilgocią i uszkodzeniami.

Wzmocnione obszycia linowe

Krawędzie plandeki wykończone są linką wplecioną w obszycie, co znacząco zwiększa wytrzymałość na rozdarcie w punktach największych naprężeń podczas napinania i mocowania.

Aluminiowe oczka montażowe

Metalowe oczka rozmieszczone co 1 metr wzdłuż krawędzi umożliwiają stabilne mocowanie za pomocą linek, gumek lub haków. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość punktów mocowania.

Gramatura 80 g/m²

Parametr określający masę materiału na metr kwadratowy. Wartość 80 g/m² oznacza kategorię lekką, odpowiednią do okresowego zabezpieczania materiałów i krótkotrwałych prac. Przy długotrwałym użytkowaniu zaleca się plandeki o gramaturze minimum 120 g/m².

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G70321
Wymiary	4 × 5 m (20 m ²)
Materiał	Polipropylen laminowany polietylenem (PE/PP/PE)
Gramatura	80 g/m ²
Kolor	Zielony
Oczka mocujące	Aluminiowe, co 1 m
Obszycie	Wzmocnione linką
Wodoodporność	Tak
Odporność na pleśń	Tak

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed deszczem na placu budowy
- Ochrona drewna, cegieł i innych materiałów wrażliwych na wilgoć
- Przykrywanie narzędzi i sprzętu ogrodowego
- Osłona przed słońcem podczas malowania lub prac wykończeniowych
- Podłoże ochronne przy pracach remontowych wewnątrz pomieszczeń
- Zabezpieczenie przyczepy lub ładunku podczas transportu
- Tymczasowa osłona dachu w przypadku uszkodzenia pokrycia
- Ochrona mebli ogrodowych poza sezonem

Ważne informacje użytkowe

Plandeka o gramaturze 80 g/m² jest przeznaczona do krótkoterminowego użytku. Przy stałej ekspozycji na działanie UV materiał może ulegać osłabieniu po 2-3 miesiącach. Do długotrwałego zabezpieczenia zaleca się plandeki o gramaturze minimum 120 g/m². Przed mocowaniem należy sprawdzić, czy oczka nie są uszkodzone, a podczas napinania unikać nadmiernego naciągu, który może prowadzić do rozdarcia przy wzmożonym obciążeniu wiatrem.

Konserwacja i przechowywanie

Powierzchnię plandeki można czyścić wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Materiał polietylenowy umożliwia łatwe zmywanie zabrudzeń bez ryzyka wchłonięcia plam. Po użyciu plandeką należy wysuszyć przed złożeniem, aby zapobiec rozwojowi pleśni w miejscach zagięć. Przechowywać w miejscu suchym, z dala od ostrych przedmiotów.

Przy składowaniu unikać kontaktu z powierzchniami o temperaturze powyżej 50°C, które mogą spowodować odkształcenie polietylenu. Nie przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.