

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-4x5m-lekkaniebieska-5-geko-g01933-p-18288.html>



Plandeka 4x5m lekka/niebieska +/-5% GEKO G01933

Cena brutto	16,58 zł
Cena netto	13,48 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01933
Kod producenta	G01933
Kod EAN	5901477113277
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka ochronna 4x5m niebieska GEKO G01933

Wielofunkcyjna plandeka z laminowanego polipropylenu do zabezpieczania sprzętu, materiałów i powierzchni przed działaniem warunków atmosferycznych. Trójwarstwowa konstrukcja zapewnia wodoodporność i odporność na promieniowanie UV.

Wymiary 4 x 5 m ($\pm 5\%$)

Materiał PP + PE

Oczka Co 1 m

Typ Lekka

Charakterystyka techniczna

Struktura trójwarstwowa

Rdzeń z tkanego polipropylenu pokryty obustronnie warstwami polietylenu. Taka konstrukcja łączy wytrzymałość mechaniczną z

wodoszczelnością, chroniąc przed deszczem, śniegiem i wilgocią gruntową.

Wzmocnione obszycia linowe

Krawędzie zabezpieczone linką wplecioną w obszycie. Zapobiega rozrywaniu materiału w punktach naprężeń i umożliwia bezpieczne naciąganie plandeki przy silnym wietrze.

Aluminiowe oczka co 1 m

Metalowe przelotki rozmieszczone co metr wzdłuż krawędzi. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość punktów mocowania przy długotrwałym użytkowaniu na zewnątrz.

Odporność na pleśń

Materiał syntetyczny nie stanowi podłoża dla rozwoju grzybów i pleśni, co pozwala na bezpieczne przechowywanie przedmiotów wrażliwych na biologiczne zanieczyszczenia.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01933
Wymiary nominalne	4 x 5 m
Tolerancja wymiarowa	±5% (3,8-4,2 m x 4,75-5,25 m)
Materiał rdzenia	Polipropylen (PP) tkany
Powłoka	Polietylen (PE) obustronna
Kolor	Niebieski
Typ konstrukcji	Lekka
Wzmocnienie krawędzi	Obszycie linowe
Oczka mocujące	Aluminiowe, rozstaw 1 m
Wodoodporność	Tak

Tolerancja wymiarowa ±5%

Rzeczywiste wymiary mogą odbiegać od nominalnych o do 5% w obu kierunkach. Wynika to z technologii produkcji materiałów tkanych. Przy planowaniu okrycia należy uwzględnić możliwą różnicę od 20 do 26 cm w każdym wymiarze.

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed opadami na placu budowy
- Okrywanie składów drewna i palet transportowych
- Ochrona pojazdów, przyczep i łodzi podczas postoju
- Przykrywanie basenów ogrodowych poza sezonem
- Zabezpieczanie mebli ogrodowych i sprzętu przed zimą
- Osłona wiat, altanek i konstrukcji tymczasowych
- Podkład izolacyjny przy pracach malarskich i remontowych
- Ochrona płodów rolniczych podczas przechowywania

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Plandekę należy rozłożyć na zabezpieczonej powierzchni z zapasem minimum 20-30 cm z każdej strony. Mocowanie wykonuje się przez oczka za pomocą lin, elastycznych haków lub taśm spinających. Przy mocowaniu do podłoża można użyć kołków namiotowych lub obciążników.

W przypadku okrywania przedmiotów o ostrych krawędziach zaleca się zastosowanie podkładek ochronnych w miejscach kontaktu, aby uniknąć przebicia materiału. Przy montażu w warunkach wietrznych plandekę należy naciągać stopniowo, zaczynając od strony nawietrznej.

Czyszczenie

Powierzchnię można myć wodą z dodatkiem łagodnych detergentów. Materiał syntetyczny nie wchłania zabrudzeń, co ułatwia utrzymanie czystości. Po umyciu plandekę należy całkowicie wysuszyć przed złożeniem, aby uniknąć powstawania plam.

Przechowywanie

Plandekę należy przechowywać w stanie suchym, w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Materiał powinien być luźno złożony lub zwinięty, bez ostrych zagięć, które mogą osłabić strukturę. Temperatura przechowywania: od -30°C do +50°C.

Ograniczenia użytkowania

Plandeka typu lekkiego jest przeznaczona do okresowej ochrony przed opadami i kurzem. Nie nadaje się do długotrwałego narażenia na ekstremalne warunki atmosferyczne ani jako pokrycie dachowe w konstrukcjach stałych. Przy silnym wietrze wymaga dodatkowego obciążenia lub mocowania.