

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-4x8m-grubazielona-geko-g70324-p-19522.html>

Plandeka 4x8m gruba/zielona GEKO G70324

Cena brutto	40,20 zł
Cena netto	32,68 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70324
Kod producenta	G70324
Kod EAN	5901477125041
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka 4x8m gruba/zielona GEKO G70324

Plandeka ochronna wykonana z laminowanego polipropylenu z warstwą polietylenową po obu stronach. Konstrukcja trójwarstwowa zapewnia wodoodporność i odporność na rozdarcia, a wzmocnione obszycia linowe zwiększają wytrzymałość krawędzi.

Wymiary 4 x 8 m

Gramatura 80 g/m²

Rozstaw oczek co 1 m

Materiał PP/PE

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja trójwarstwowa

Rdzeń z tkanego polipropylenu pokryty z obu stron polietylenem tworzy materiał odporny na wilgoć i przebicia. Warstwa PE zapewnia wodoodporność, a tkane PP nadaje wytrzymałość mechaniczną.

Gramatura 80 g/m²

Średnia gramatura zapewnia równowagę między elastycznością a odpornością. Materiał jest na tyle lekki, by łatwo go układać, ale wystarczająco wytrzymały do zabezpieczania materiałów budowlanych czy ogrodowych.

Wzmocnione obszycia linowe

Krawędzie plandeki wzmocnione liną wplecioną w obszycie zwiększają odporność na rozdarcia w punktach największego naprężenia. Rozwiązanie zapobiega przedwczesnemu uszkodzeniu przy mocowaniu.

Aluminiowe oczka co 1 m

Oczka rozmieszczone w regularnych odstępach umożliwiają równomierne napięcie plandeki i mocowanie linkami lub hakami. Aluminium nie rdzewieje i zachowuje trwałość w kontakcie z wilgocią.

Specyfikacja techniczna

Model	G70324
Wymiary	4 x 8 m
Powierzchnia	32 m ²
Gramatura	80 g/m ²
Materiał	Polipropylen (PP) laminowany polietylenem (PE)
Kolor	Zielony
Oczka	Aluminiowe, co 1 m
Obszycie	Wzmocnione linowe
Właściwości	Wodoodporna, pleśniodoporna, łatwa w czyszczeniu

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed opadami
- Osłona drewna opałowego, węgla, pelletu
- Ochrona maszyn i sprzętu ogrodowego
- Podłoże pod namioty i konstrukcje tymczasowe
- Pokrycie stosu kompostu lub nawozów organicznych
- Zabezpieczenie łodzi, przyczep, motocykli
- Osłona dachu w trakcie remontu
- Ochrona roślin w ogrodzie przed mrozem

Właściwości materiału PP/PE

Laminat polipropylenu i polietylenu łączy wytrzymałość tkaniny z nieprzemakalną powierzchnią. Materiał nie chłonie wody, co

zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów. Łatwo zmywalny – wystarczy spłukać wodą z detergentem. Odporny na promieniowanie UV w stopniu umiarkowanym – przy długotrwałej ekspozycji zaleca się wymianę co 2-3 sezony.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozłożeniem plandeki sprawdź, czy powierzchnia pod spodem jest wolna od ostrych przedmiotów. Mocuj plandeką przez oczka, nie bezpośrednio przez materiał. Po użyciu osusz plandeką przed złożeniem, aby uniknąć powstawania pleśni w miejscach składowania. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Przy mocowaniu w warunkach silnego wiatru stosuj dodatkowe punkty mocowania między oczkami. W przypadku zerwania oczka można naprawić zestawem naprawczym lub wymienić na nowe przy użyciu prasy do oczek.

Produkty powiązane

Do pełnego wykorzystania plandeki przydatne mogą być: linki elastyczne z hakami, obciążniki narożne, zestawy naprawcze do plandek, prasy ręczne do montażu oczek.