

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-4x8m-lekka-niebieska-5-geko-g01939-p-18294.html>

## Plandeka 4x8m lekka niebieska + -5% GEKO G01939

Cena brutto	<b>25,80 zł</b>
Cena netto	<b>20,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G01939</b>
Kod producenta	<b>G01939</b>
Kod EAN	<b>5901477113383</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Plandeka ochronna 4x8m GEKO G01939

Plandeka wielofunkcyjna o wymiarach 4x8 metra, wykonana w technologii trójwarstwowej z rdzeniem polipropylenowym i powłoką polietylenową. Zapewnia ochronę przed wilgocią, promieniowaniem UV i zanieczyszczeniami w zastosowaniach zewnętrznych i wewnętrznych.

Wymiary 4 x 8 m

Materiał PP/PE

Oczka mocujące co 1 m

Kolor niebieski

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja trójwarstwowa

Rdzeń z polipropylenu wzmocniony obustronną powłoką polietylenową zwiększa wytrzymałość mechaniczną i odporność na rozdarcia. Taka budowa zapewnia elastyczność przy jednoczesnej sztywności strukturalnej, co ułatwia rozciąganie i mocowanie plandeki.

### Wzmocnione krawędzie

Obszycia linowe na obwodzie zapobiegają rozwarstwianiu się materiału w miejscach największych naprężeń. Wzmocnienie to jest szczególnie istotne przy długotrwałym napinaniu plandeki i ekspozycji na wiatr.

### System mocowania

Aluminiowe oczka rozmieszczone co 1 metr umożliwiają równomierne rozłożenie sił napinających. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość punktów mocowania nawet w warunkach wysokiej wilgotności.

### Odporność na warunki atmosferyczne

Powłoka polietylenowa stanowi barierę dla wody i wilgoci, jednocześnie zawiera dodatki UV-stabilizujące, które spowalniają degradację materiału pod wpływem promieniowania słonecznego. Struktura zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01939
Wymiary nominalne	4 x 8 m
Tolerancja wymiarowa	±5%
Materiał podstawowy	Polipropylen (PP)
Powłoka	Polietylen (PE) dwustronny
Kolor	Niebieski
Rozmieszczenie oczek	Co 1 m
Materiał oczek	Aluminium
Typ obszycia	Linowe wzmocnione
Wodoodporność	Tak
Odporność na pleśń	Tak

### Tolerancja wymiarowa

Wymiary mogą odbiegać od nominalnych o ±5% ze względu na technologię produkcji materiałów tkanych. Przy planowaniu zastosowania należy uwzględnić możliwe odchylenia: plandeka 4x8m może mieć rzeczywiste wymiary od 3,8x7,6m do 4,2x8,4m.

---

## Zastosowania

---

- Ochrona pojazdów, przyczep i łodzi przed opadami i kurzem
- Zabezpieczenie materiałów budowlanych na placu budowy
- Okrycie składów drewna i materiałów wrażliwych na wilgoć
- Przykrycie mebli ogrodowych i sprzętu w sezonie zimowym
- Zabezpieczenie basenów ogrodowych poza sezonem
- Osłona wiat, altanek i konstrukcji tymczasowych
- Ochrona plonów i produktów rolniczych
- Podłoże ochronne przy pracach malarskich i remontowych

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozłożeniem plandeki należy upewnić się, że powierzchnia pod nią jest wolna od ostrych przedmiotów mogących uszkodzić materiał. Przy mocowaniu zaleca się równomierne napięcie, wykorzystując wszystkie dostępne oczka – zapobiega to powstawaniu kieszeni wodnych i nadmiernemu obciążeniu punktowemu.

Plandeka wymaga okresowego czyszczenia wodą z dodatkiem łagodnych detergentów. Nie należy używać środków ściernych ani rozpuszczalników organicznych, które mogą uszkodzić powłokę polietylenową. Przed złożeniem plandekę należy całkowicie wysuszyć, aby zapobiec rozwojowi mikroorganizmów.

W przypadku długotrwałego składowania zaleca się przechowywanie w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Materiał należy składować w luźnych zwojach, unikając ostrych zagięć, które mogą osłabić strukturę włókien.

### **Żywotność w warunkach zewnętrznych**

Przy ciągłej ekspozycji na warunki atmosferyczne żywotność plandeki wynosi od 12 do 24 miesięcy, w zależności od intensywności promieniowania UV i obciążeń mechanicznych. W zastosowaniach sezonowych lub wewnętrznych okres użytkowania może być znacznie dłuższy.