

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-4x8m-lekka-niebieska-5-geko-g01939-p-18294.html>

Plandeka 4x8m lekka niebieska + -5% GEKO G01939

Cena brutto	23,72 zł
Cena netto	19,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01939
Kod producenta	G01939
Kod EAN	5901477113383
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka ochronna 4x8m GEKO G01939

Plandeka wielofunkcyjna o wymiarach 4x8 metra, wykonana w technologii trójwarstwowej z rdzeniem polipropylenowym i powłoką polietylenową. Zapewnia ochronę przed wilgocią, promieniowaniem UV i zanieczyszczeniami w zastosowaniach zewnętrznych i wewnętrznych.

Wymiary 4 x 8 m

Materiał PP/PE

Oczka mocujące co 1 m

Kolor niebieski

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja trójwarstwowa

Rdzeń z polipropylenu wzmocniony obustronną powłoką polietylenową zwiększa wytrzymałość mechaniczną i odporność na rozdarcia. Taka budowa zapewnia elastyczność przy jednoczesnej sztywności strukturalnej, co ułatwia rozciąganie i mocowanie plandeki.

Wzmocnione krawędzie

Obszycia linowe na obwodzie zapobiegają rozwarstwianiu się materiału w miejscach największych naprężeń. Wzmocnienie to jest szczególnie istotne przy długotrwałym napinaniu plandeki i ekspozycji na wiatr.

System mocowania

Aluminiowe oczka rozmieszczone co 1 metr umożliwiają równomierne rozłożenie sił napinających. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość punktów mocowania nawet w warunkach wysokiej wilgotności.

Odporność na warunki atmosferyczne

Powłoka polietylenowa stanowi barierę dla wody i wilgoci, jednocześnie zawiera dodatki UV-stabilizujące, które spowalniają degradację materiału pod wpływem promieniowania słonecznego. Struktura zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01939
Wymiary nominalne	4 x 8 m
Tolerancja wymiarowa	±5%
Materiał podstawowy	Polipropylen (PP)
Powłoka	Polietylen (PE) dwustronny
Kolor	Niebieski
Rozmieszczenie oczek	Co 1 m
Materiał oczek	Aluminium
Typ obszycia	Linowe wzmocnione
Wodoodporność	Tak
Odporność na pleśń	Tak

Tolerancja wymiarowa

Wymiary mogą odbiegać od nominalnych o ±5% ze względu na technologię produkcji materiałów tkanych. Przy planowaniu zastosowania należy uwzględnić możliwe odchylenia: plandeka 4x8m może mieć rzeczywiste wymiary od 3,8x7,6m do 4,2x8,4m.

Zastosowania

- Ochrona pojazdów, przyczep i łodzi przed opadami i kurzem
- Zabezpieczenie materiałów budowlanych na placu budowy
- Okrycie składów drewna i materiałów wrażliwych na wilgoć
- Przykrycie mebli ogrodowych i sprzętu w sezonie zimowym
- Zabezpieczenie basenów ogrodowych poza sezonem
- Osłona wiat, altanek i konstrukcji tymczasowych
- Ochrona plonów i produktów rolniczych
- Podłoże ochronne przy pracach malarskich i remontowych

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozłożeniem plandeki należy upewnić się, że powierzchnia pod nią jest wolna od ostrych przedmiotów mogących uszkodzić materiał. Przy mocowaniu zaleca się równomierne napięcie, wykorzystując wszystkie dostępne oczka – zapobiega to powstawaniu kieszeni wodnych i nadmiernemu obciążeniu punktowemu.

Plandeka wymaga okresowego czyszczenia wodą z dodatkiem łagodnych detergentów. Nie należy używać środków ściernych ani rozpuszczalników organicznych, które mogą uszkodzić powłokę polietylenową. Przed złożeniem plandekę należy całkowicie wysuszyć, aby zapobiec rozwojowi mikroorganizmów.

W przypadku długotrwałego składowania zaleca się przechowywanie w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Materiał należy składować w luźnych zwojach, unikając ostrych zagięć, które mogą osłabić strukturę włókien.

Żywotność w warunkach zewnętrznych

Przy ciągłej ekspozycji na warunki atmosferyczne żywotność plandeki wynosi od 12 do 24 miesięcy, w zależności od intensywności promieniowania UV i obciążeń mechanicznych. W zastosowaniach sezonowych lub wewnętrznych okres użytkowania może być znacznie dłuższy.