

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-5x6m-grubazielona-geko-g70332-p-19523.html>

Plandeka 5x6m gruba/zielona GEKO G70332

Cena brutto	37,76 zł
Cena netto	30,70 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70332
Kod producenta	G70332
Kod EAN	5901477125058
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka ochronna GEKO G70332 - 5x6 m, zielona, gramatura 80 g/m²

Uniwersalna plandeka z polipropylenu laminowanego polietylenem, przeznaczona do zabezpieczania materiałów i powierzchni przed warunkami atmosferycznymi. Konstrukcja warstwowa zapewnia odporność na wodę i promieniowanie UV.

Wymiary 5 × 6 m

Gramatura 80 g/m²

Materiał PP/PE

Rozstaw oczek co 1 m

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja warstwowa PP/PE

Rdzeń z tkanego polipropylenu pokryty obustronnie polietylenem. Taka struktura łączy wytrzymałość mechaniczną tkaniny z wodoodpornością laminatu, co zapobiega przeciekaniu i rozwarstwieniu materiału.

Gramatura 80 g/m²

Parametr określający gęstość materiału. Wartość 80 g/m² oznacza średnią grubość, wystarczającą do sezonowego zabezpieczania

materiałów budowlanych, drewna czy sprzętu ogrodowego przy umiarkowanym obciążeniu.

Wzmocnione obszycia linowe

Krawędzie plandeki wzmocnione przewleczoną liną polietylenową, co zwiększa odporność na rozdarcie w punktach mocowania i przedłuża żywotność produktu przy częstym napinaniu.

Aluminiowe oczka co 1 m

Metalowe oczka rozmieszczone w regularnych odstępach umożliwiają stabilne mocowanie za pomocą lin, haków lub ekspandów. Aluminium nie rdzewieje, co zapewnia trwałość punktów mocowania.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G70332
Wymiary	5 × 6 m (30 m ²)
Gramatura	80 g/m ²
Materiał podstawowy	Polipropylen (PP) tkany
Laminat	Polietylen (PE) obustronne pokrycie
Kolor	Zielony
Oczka mocujące	Aluminiowe, co 1 m
Wzmocnienie krawędzi	Obszycie linowe
Właściwości	Wodoodporna, odporność na pleśń, łatwa w czyszczeniu

Zastosowanie

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych składowanych na zewnątrz
- Ochrona drewna opałowego przed opadami
- Pokrycie przyczep i ładunków podczas transportu
- Tymczasowe zadaszenie sprzętu ogrodowego i narzędzi
- Podłoże ochronne podczas prac remontowych i malarskich
- Osłona stosu ziemi, piasku lub żwiru
- Zabezpieczenie mebli ogrodowych poza sezonem
- Ochrona łodzi, quadów i motocykli przed warunkami atmosferycznymi

Użytkowanie i konserwacja

Mocowanie

Plandekę mocuje się przez przewleczenie liny lub elastycznych haków przez oczka aluminiowe. Przy większych powierzchniach zaleca się napinanie od środka ku brzegom, aby uniknąć powstawania kieszonki wodnych.

Czyszczenie

Gładka powierzchnia polietylenowa umożliwia usuwanie zabrudzeń wodą z dodatkiem łagodnych detergentów. Nie stosować rozpuszczalników organicznych, które mogą uszkodzić laminat.

Przechowywanie

Przed złożeniem plandekę należy osuszyć, aby zapobiec rozwojowi pleśni w miejscach przegieć. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów.

Trwałość

Materiał o gramaturze 80 g/m² przeznaczony jest do zastosowań sezonowych lub krótkoterminowych. Długotrwała ekspozycja na intensywne promieniowanie UV może prowadzić do stopniowej degradacji laminatu.