

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-5x8m-lekkaniebieska-5-geko-g01935-p-18290.html>

## Plandeka 5x8m lekka/niebieska +/-5% GEKO G01935

Cena brutto	<b>31,95 zł</b>
Cena netto	<b>25,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G01935</b>
Kod producenta	<b>G01935</b>
Kod EAN	<b>5901477113291</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Plandeka ochronna 5x8m GEKO G01935

Plandeka o konstrukcji warstwowej z rdzeniem polipropylenowym i powłoką polietylenową. Przeznaczona do zabezpieczania sprzętu, materiałów i powierzchni przed warunkami atmosferycznymi w zastosowaniach domowych i przemysłowych.

Wymiary nominalne 5 x 8 m

Materiał PP/PE

Rozstaw oczek 1 m

Tolerancja wymiarów  $\pm 5\%$

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja warstwowa

Rdzeń z polipropylenu pokryty obustronnie polietylenem zapewnia kompromis między wytrzymałością mechaniczną a odpornością na wilgoć. Warstwa zewnętrzna chroni przed przenikaniem wody, podczas gdy rdzeń nadaje sztywność strukturalną.

### Wzmocnione obszycia

Krawędzie plandeków wykonano z wplecioną liną wzmacniającą, co zapobiega rozerwaniu materiału w miejscach największych naprężeń podczas mocowania i ekspozycji na wiatr.

### System mocowania

Aluminiowe oczka rozmieszczone co 1 metr umożliwiają stabilne przytwierdzenie za pomocą linek, haków lub gumek ekspansyjnych. Aluminium nie rdzewieje i zachowuje trwałość w kontakcie z wilgocią.

### Właściwości eksploatacyjne

Powierzchnia polietylenowa odporna na rozwój pleśni i grzybów. Materiał można czyścić wodą pod ciśnieniem. Struktura tkaniny zapewnia wodoodporność przy zachowaniu niewielkiej masy.

## Specyfikacja techniczna

Model	G01935
Wymiary nominalne	5 x 8 m (szerokość x długość)
Tolerancja wymiarowa	±5% (rzeczywiste wymiary mogą wynosić 4,75-5,25 x 7,6-8,4 m)
Materiał rdzenia	Polipropylen (PP)
Powłoka	Polietylen (PE), dwustronna
Kolor	Niebieski
Typ oczek	Aluminiowe
Rozstaw oczek	1 m (obwód plandeków)
Wzmocnienie krawędzi	Obszycie linowe
Wodoodporność	Tak
Odporność na pleśń	Tak

### Informacja o tolerancji wymiarowej

Ze względu na technologię produkcji rzeczywiste wymiary plandeków mogą różnić się o ±5% od wartości nominalnych. Przy planowaniu przykrycia należy uwzględnić możliwe odchyły i zapewnić zapas materiału, szczególnie przy precyzyjnych zastosowaniach.

---

## Zastosowanie

---

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych na placu budowy przed opadami
- Przykrywanie składów drewna, palet i materiałów wrażliwych na wilgoć
- Ochrona pojazdów, przyczep i sprzętu rolniczego podczas postoju
- Okrywanie łodzi i sprzętu wodnego w sezonie zimowym
- Zabezpieczanie basenów ogrodowych poza sezonem użytkowania
- Osłona mebli ogrodowych i wyposażenia tarasów
- Tymczasowe przykrycie wiat, altanek i konstrukcji drewnianych
- Ochrona produktów rolniczych, pasz i nawozów przed deszczem

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozłożeniem plandeków sprawdź, czy powierzchnia przykrywana jest wolna od ostrych krawędzi mogących uszkodzić materiał. Mocuj plandekę równomiernie we wszystkich oczkach, unikając nadmiernego naprężenia w jednym punkcie.

Przy mocowaniu na zewnątrz zapewnij odpływ wody — unikaj tworzenia zagłębień, w których gromadzi się deszczówka. Nadmiar wody zwiększa obciążenie i może doprowadzić do uszkodzenia materiału lub konstrukcji mocującej.

Czyszczenie: spłukuj powierzchnię wodą z detergentem, usuwając zabrudzenia przed ich utwaleniem. Nie używaj rozpuszczalników organicznych ani ostrych szczotek drucanych.

Przechowywanie: przed złożeniem osusz plandekę, aby zapobiec rozwojowi pleśni w miejscach składowania. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.

### Ograniczenia użytkowania

Plandeki lekkiej konstrukcji nie są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej odporności mechanicznej lub długotrwałej ekspozycji na intensywne promieniowanie UV. W warunkach silnego wiatru zabezpiecz dodatkowym obciążeniem lub zwiększ liczbę punktów mocowania.