

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-6-x-10-m-57-gm2-85128-vorel-p-4889.html>

Plandeka 6 x 10 m 57 g/m² 85128 VOREL

Cena brutto	63,88 zł
Cena netto	51,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	85128
Kod producenta	85128
Kod EAN	5906083851285
Producent	Vorel
Materiał	PP + PE
Wymiar [mm]	6000x10000
Jednostka	SZT
Waga [g]	57

Opis produktu

Plandeka 6 x 10 m 57 g/m² VOREL 85128

Plandeka ochronna o powierzchni 60 m² wykonana z polipropylenu powlekanego polietylenem. Uniwersalne zabezpieczenie materiałów i sprzętu przed działaniem warunków atmosferycznych w budownictwie, transporcie i gospodarstwie.

Wymiary 6 x 10 m

Gramatura 57 g/m²

Materiał PP/PE

Otwory montażowe Okute

Charakterystyka techniczna plandeki

Konstrukcja dwuwarstwowa PP/PE

Rdzeń z polipropylenu wzmocniony powłoką polietylenową zapewnia odporność na rozdarcia i przebicia. Struktura laminowana

zwiększa wytrzymałość mechaniczną przy zachowaniu elastyczności materiału.

Gramatura 57 g/m²

Parametr określający masę materiału na metr kwadratowy. Gramatura 57 g/m² stanowi kompromis między wagą całkowitą plandeki a odpornością na uszkodzenia mechaniczne, odpowiedni do krótko- i średnioterminowego zabezpieczenia.

Powierzchnia robocza 60 m²

Wymiary 6 x 10 metrów umożliwiają osłonę dużych powierzchni jednym arkuszem. Tolerancja wymiarowa +/- 5% wynika z technologii produkcji materiałów tkanych i powlekanych.

Okute otwory montażowe

Otwory wzdłuż krawędzi wzmocnione metalowymi oczkami zapobiegają rozerwaniu materiału podczas mocowania. Umożliwiają montaż za pomocą linek, haków lub gumek naciągowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	85128
Wymiary nominalne	6 x 10 m (+/- 5%)
Powierzchnia	60 m ²
Gramatura	57 g/m ²
Materiał bazowy	Polipropylen (PP)
Powłoka	Polietylen (PE)
Otwory montażowe	Tak, okute metalem
Odporność na UV	Ograniczona (materiał do zastosowań tymczasowych)

Zastosowanie plandeki ochronnej

- Zabezpieczanie materiałów budowlanych przed opadami na placu budowy
- Osłona składowanych materiałów sypkich, palet z cegłą i blokami
- Przykrycie drewna opałowego, kompostowników, nawozów
- Zabezpieczenie ładunków na przyczepach i w transporcie
- Tymczasowe zadaszzenia konstrukcji w trakcie prac budowlanych

-
- Osłona maszyn rolniczych i sprzętu ogrodniczego
 - Ochrona mebli ogrodowych, basenów ogrodowych poza sezonem
 - Podłoże zabezpieczające podczas prac malarskich i remontowych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i mocowanie

Plandekę należy naciągnąć równomiernie, unikając nadmiernego napinania, które może prowadzić do rozerwania oczek. Do mocowania stosować linki syntetyczne lub gumki naciągowe przepuszczone przez okute otwory. Nie mocować bezpośrednio na ostrych krawędziach bez podkładek ochronnych.

Warunki przechowywania

Po użyciu plandekę należy wysuszyć, oczyścić z zabrudzeń i złożyć. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów. Materiał PP/PE o gramaturze 57 g/m² jest przeznaczony do zastosowań tymczasowych – długotrwała ekspozycja na promieniowanie UV może osłabić strukturę.

Ograniczenia stosowania

Plandeka nie jest przeznaczona do stałych zadaszeń ani jako materiał konstrukcyjny. Nie używać w warunkach ekstremalnych obciążeń śniegiem lub wiatrem. Przy gramaturze 57 g/m² zaleca się stosowanie jako osłona krótko- i średnioterminowa.