

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-6-x-10-m-90gm2-85080-vorel-p-4310.html>

Plandeka 6 x 10 m 90g/m² 85080 VOREL

Cena brutto	87,90 zł
Cena netto	71,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	85080
Kod producenta	85080
Kod EAN	5906083850806
Producent	Vorel
Waga [g]	90
Jednostka	SZT
Wymiar [mm]	6000x10000
Materiał	PP + PE

Opis produktu

Plandeka ochronna 6 x 10 m 90g/m² VOREL 85080

Plandeka uniwersalna o konstrukcji dwuwarstwowej, przeznaczona do zabezpieczania materiałów, sprzętu i ładunków przed wpływem warunków atmosferycznych. Wykonana z polipropylenu wzmocnionego powłoką polietylenową.

Wymiary 6 x 10 m

Gramatura 90 g/m²

Materiał PP + PE

Model 85080

Charakterystyka techniczna plandeki VOREL

Dwuwarstwowa konstrukcja materiału

Rdzeń z polipropylenu pokryty warstwą polietylenu zwiększa odporność mechaniczną i szczelność. Połączenie obu tworzyw zapewnia

elastyczność przy jednoczesnej wytrzymałości na rozdarcia.

Gramatura 90 g/m²

Parametr określający masę powierzchniową materiału. Wartość 90 g/m² oznacza produkt ze średniej półki wytrzymałościowej, odpowiedni do sezonowego zabezpieczania i krótkoterminowych osłon.

Metalowe oczka montażowe

Wzmocnione punkty mocowania rozmieszczone wzdłuż krawędzi umożliwiają stabilne przytwierdzenie za pomocą linek, haków lub elastycznych ściągaczy. Standardowy rozstaw ułatwia napinanie plandeki.

Powierzchnia 60 m²

Duży format 6 x 10 metrów pozwala na przykrycie palet z materiałami budowlanymi, stosów drewna, mniejszych przyczep czy zestawów mebli ogrodowych bez konieczności łączenia kilku mniejszych arkuszy.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	85080
Wymiary plandeki	6 x 10 m
Gramatura	90 g/m ²
Materiał bazowy	Polipropylen (PP)
Powłoka zewnętrzna	Polietylen (PE)
Powierzchnia całkowita	60 m ²
Typ oczek	Metalowe
Konstrukcja	Dwuwarstwowa

Zastosowanie plandeki ochronnej

- Zabezpieczenie materiałów budowlanych na placu budowy przed opadami deszczu i śniegu
- Osłona drewna opałowego, palet i elementów składowanych na zewnątrz
- Przykrycie ładunku na przyczepach osobowych i dostawczych podczas transportu
- Ochrona mebli ogrodowych, grilli i sprzętu rekreacyjnego w sezonie zimowym
- Tymczasowe zadaszenie w trakcie prac remontowych lub napraw dachowych

-
- Osłona sprzętu rolniczego, siana, słomy i innych płodów rolnych
 - Zabezpieczenie basenów ogrodowych i zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniami
 - Podłoże ochronne podczas prac malarskich lub renowacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i mocowanie

Plandekę należy rozłożyć na zabezpieczonym obiekcie i przeprowadzić linkę lub sznur przez metalowe oczka. Zaleca się napinanie materiału w sposób zapobiegający gromadzeniu się wody w zagłębieniach. W przypadku silnych wiatrów warto zastosować dodatkowe punkty mocowania.

Przechowywanie

Po zakończeniu użytkowania plandekę należy oczyścić z zabrudzeń, osuszyć i złożyć w suchym miejscu. Unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie promieniowanie UV w stanie nieużywanym, co może przyspieszyć degradację materiału.

Ograniczenia użytkowania

Gramatura 90 g/m² nie jest przeznaczona do stałych zadaszeń eksploatowanych przez cały rok w trudnych warunkach. Materiał nie jest ognioodporny. Nie zaleca się stosowania w bezpośrednim kontakcie z ostrymi krawędziami bez dodatkowych zabezpieczeń.